

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® SiC Mix R10

Ableitfähiger Feststoff zum einrühren

BESCHREIBUNG

Feststoff zum Einrühren für rutschhemmende Fußbodenbeschichtungen, der auch die elektrostatische Ableitfähigkeit unterstützt.

ANWENDUNG

- Zur Erhöhung der Rutschhemmung
- Geeignet für elektrostatisch ableitfähige Fußbodenbeschichtungen
- Als Zusatzstoff zu Sikafloor® Multidur ET-16 / ECF

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Kantiges Siliciumcarbid
Lieferform	Eimer: <u>8 kg</u>
Lagerfähigkeit	Im ungeöffneten Originalgebände: 12 Monate ab Produktionsdatum.
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Rutschhemmend
- Ableitfähig
- Sehr gute mechanische Beständigkeit
- Systemkomponente für Sikafloor® MultuDur ET-16 / ECF

WEITERE DOKUMENTE

Die Verarbeitungsanweisungen sind im jeweiligen Systemdatenblatt von Sikafloor® Multidur ET-16 und Sikafloor® Multidur ET-16 ECF hinterlegt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Concrete
Peter-Schuhmacher-Straße 8
69181 Leimen
Telefon: +49 06224 988-04
Telefax: +49 06224 988-522
EMail: leimen@de.sika.com



PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® SIC Mix R10
November 2021, Version 01.02
020816020010000020

SikafloorSICMixR10-de-DE-(11-2021)-1-2.pdf