

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Reiniger

Systemreiniger für die Flüssigabdichtungssysteme Sikalastic®-641 und Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.

BESCHREIBUNG

Flüssiges Lösungsmittel

ANWENDUNG

Sikalastic® Rapid Reiniger wird zur Werkzeugreinigung und Vorbehandlung (Entfetten, Reinigung, Aktivierung) verschiedener Untergründe verwendet. Siehe Grundierungstabelle Sikalastic®-641 und Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.

Sikalastic® Rapid Reiniger darf nicht zur Verdünnung von Sikalastic® Produkten verwendet werden.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Schnelle Verdunstung, min. 15 Min.
- Sehr wirksam

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Lösemittel aus Ethylacetat	
Lieferform	10 L	Kanister
Lagerfähigkeit	24 Monate ab Produktionsdatum. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.	
Lagerbedingungen	Das Produkt in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Höhere Lagertemperaturen können die Haltbarkeit des Produktes verringern. Sikalastic® Rapid Reiniger ist hoch entflammbar. Die Angaben zu Handhabung und Transport von Gefahrenstoffen im Sicherheitsdatenblatt beachten.	
Aussehen/Farbton	transparent	
Konsistenz	flüssig	

SYSTEMINFORMATIONEN

Verträglichkeit	Unverträglich gegenüber nicht lösungsmittelbeständigen Kunststoffen (z. B. Polystyrene, Polycarbonate, Acryl).
-----------------	--

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Sikalastic® Rapid Reiniger mit einem weißen, fussel-freien Reinigungslappen aufbringen und sofort die zu behandelnde Oberfläche abreiben.

Kanister sofort nach der Materialaufnahme wieder verschließen.

Versehentlich ausgeschütteter Sikalastic® Rapid Reiniger ist sofort mit einem Lappen aufzuwischen. Reiniger bis zum nächsten Arbeitsschritt mind. 15 Minuten ablüften/trocknen lassen.

Die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen des Sicherheitsdatenblatt beachten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
D-70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
E-Mail:
flooring_waterproofing@de.sika.com

PRODUKTDATENBLATT
Sikalastic® Rapid Reiniger
November 2023, Version 01.03
02091595100000002

SikalasticRapidReiniger-de-DE-(11-2023)-1-3.pdf