

PRODUKTDATENBLATT

Kieskorb Vario Fix für Speier

Stufenlos verstellbarer Kieskorb für Speier

BESCHREIBUNG

Formteil als Aufsatz für Speier.

ANWENDUNG

Kieskorb Vario Fix für Speier dient als Schutz vor Einspülung von Kies und Laub in die Sikaplan® und Sarnafil® Speier. Für Durchmesser von D 50 mm (DN 50) bis D 125 mm (DN 125).

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Kälteschlagzäh
- Witterungsbeständig
- UV-stabilisiert



PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyethylene (PE)	
Lieferform	10 Stück im Karton	
Farbton	schwarz	
Lagerfähigkeit	Bei sachgemäßer Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
Lagerbedingungen	In trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern.	
Abmessungen	Korbdurchmesser	262 mm
	Korbhöhe	77,5 mm

SYSTEMINFORMATIONEN

System	Geeignet für: Sarnafil® und Sikaplan® Speier rund mit einem Durchmesser von DN 50 bis DN 125
--------	---

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Lieferung erfolgt einbaufertig. Den Kieskorb mit geschlossenen Spreizfüßen mittig in den Speier setzen, Verriegelungsknopf nach unten drücken und nach rechts drehen - fertig. Die Spreizfüße können durch den Drehmechanismus stufenlos an den Durchmesser des Speiers angepasst werden. Für eine spätere Demontage einfach den Drehknopf zum Entriegeln nach links drehen und herausziehen. Im entriegelten Zustand lassen sich die Spreizfüße einfach wieder zusammendrücken.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Wolman Wood and Fire Protection

GmbH

Dr.-Wolman-Str. 31-33

76547 Sinzheim

Tel.: +49 7221 800-0

info.wolman@wolman.de

www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

Kieskorb Vario Fix für Speier

März 2025, Version 01.01

02094505145000050

KieskorbVarioFixrSpeier-de-DE-(03-2025)-1-1.pdf