

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Adhesive Tape PVC

Beidseitig klebendes Acryl-Tape für Sikaplan® PVC Dachabdichtungsbahnen

BESCHREIBUNG

SikaRoof® Adhesive Tape PVC ist ein beidseitig klebendes Acryl-Tape zur Verklebung von Sikaplan® PVC Dachabdichtungsbahnen auf unterschiedlichen Untergründen.

ANWENDUNG

Geeignete Untergründe

- Holzwerkstoffe, OSB-Platten
- Beton
- Metall
- PIR/PUR Dämmstoffe (kaschiert)
- Coverboards
- GFK

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Lösungsmittelfrei, geruchlos
- Schnelle und einfache Anwendung
- Erhältlich in zwei Breiten

PRODUKTINFORMATIONEN

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Chemische Basis | Doppelseitiger Acryl-Klebstoff mit abziehbarem Polyolefin-Liner. | | | |
| Lieferform | Rollenbreite | Rollenlänge | Rollengewicht | Rollen/Palette |
| | 0,33 m | 50,00 m | 7,50 kg | 84 |
| | 1,00 m | 50,00 m | 23,00 kg | 28 |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate ab Produktionsdatum | | | |
| Lagerbedingungen | Die Rollen werden stehend auf Paletten gelagert. Geschützt vor Regen, Schnee und Eis, direkter Sonnenbestrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur zwischen +5 °C bis +30 °C. | | | |

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

| | |
|-----------------------------|------------|
| Lufttemperatur | min. +5 °C |
| Untergrundtemperatur | min. +5 °C |

SYSTEMINFORMATIONEN

| | |
|------------------------|---|
| Verträglichkeit | Nicht geeignet für die Verklebung von PVC-Abdichtungsbahnen direkt auf EPS-/XPS-Dämmstoffplatten. |
|------------------------|---|

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ANWENDUNG

- SikaRoof® Adhesive Tape PVC ist nicht geeignet als Trennschicht zu unverträglichen Stoffen, z.B. Bitumen.
- Bei einer Anschlusshöhe von mehr als 1,00 m ist eine zusätzliche Befestigung erforderlich.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Oberflächen müssen sauber, fest, trocken und frei von losen Materialien, sowie frei von Verunreinigungen wie Wasser, Eis, Öl und Fett sein. Verunreinigungen können die Haftung des Produkts beeinträchtigen. Zur Vorbereitung des Untergrunds und zum Entfernen von Verunreinigungen empfehlen wir den SikaRoof® Cleaner L 100 zu verwenden.

VERARBEITUNG

Das SikaRoof® Adhesive Tape PVC am aufgehenden Bauteil positionieren und den rückseitigen Liner abziehen. Das Tape fest andrücken und mit einer Andrückrolle sorgfältig abwalzen. Die Verklebung erfolgt stoßend, ohne Überlappungen. Anschließend den oberseitigen Liner des SikaRoof® Adhesive Tape PVC entfernen und die Sikaplan® PVC Dachbahn aufkleben.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
SikaRoof® Adhesive Tape PVC
November 2025, Version 01.03
02094505120000025

Vor der Verschweißung der Sikaplan® PVC Dachbahnen wird empfohlen, die Festigkeit der Verklebung durch einen einfachen Haftzugtest von Hand zu überprüfen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

SikaRoofAdhesiveTapePVC-de-DE-(11-2025)-1-3.pdf