

## PRODUKTDATENBLATT

## Sika® Separol®-235 Care

## MISCHERSCHUTZ AUF BASIS PFLANZLICHER ÖLE

## BESCHREIBUNG

Sika® Separol®-235 Care verhindert das Anhaften von Mörtel und Beton im Transportbeton- und Fertigteilwerk.

## ANWENDUNG

- Betonmischer
- Betonpumpen und Baugeräte aller Art
- Schaltafeln
- Schienen und Magnete im Fertigteilwerk
- Nicht geeignet zur äußeren Anwendung bei Mischfahrzeugen

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

Sika® Separol®-235 Care ist ein gebrauchsfertiges Pflegemittel auf Basis von Pflanzenöl

- Aluminiumfrei
- Intensive Kriechwirkung
- Optimierte die Pflege der Schienen und Magnete im Fertigteilwerk
- Chemisch-physikalisch wirkender Trennfilm
- Gute Versprühbarkeit
- Verhinderung neuer Krustenbildung
- Temporärer Korrosionsschutz
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit

## PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Pflanzenöl
Lieferform	Fass: 210 l Tauschcontainer: 1000 l
Lagerfähigkeit	Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre haltbar.
Lagerbedingungen	Vor Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde verschlossen aufbewahren.
Aussehen/Farbton	Flüssigkeit / Hellgelb
Dichte	0,90 g/cm <sup>3</sup> bei +20° C
Löslichkeit	In organischen Lösemitteln

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## WEITERE HINWEISE

Produkt-Code: BTM 10

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland GmbH**  
Concrete  
Peter-Schuhmacher-Straße 8  
69181 Leimen  
Telefon: +49 06224 988-04  
Telefax: +49 06224 988-522  
EMail: [leimen@de.sika.com](mailto:leimen@de.sika.com)

**PRODUKTDATENBLATT**  
Sika® Separol®-235 Care  
November 2023, Version 01.01  
021405021000000417

SikaSeparol-235Care-de-DE-(11-2023)-1-1.pdf