

SikaLevel[®]-40

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 51217115

| | | |
|----|---|--|
| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS: | 51217115 |
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | EN 13813:2002 CT-C40-F7-A9 Zementäre Spachtelmasse |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Deutschland GmbH Niederlassung Rosendahl Alfred-Nobel-Str. 6 48720 Rosendahl / Germany |
| 4 | BEVOLLMÄCHTIGTER: | |
| 5 | SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (AVCP): | EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) EN 13813: System 3 (zum Brandverhalten) |
| 6a | HARMONISIERTE NORM: | EN 13813:2002 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 1378 für das Brandverhalten |

| Wesentliche Merkmale | Leistung | AVCP | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|------------------------------------|------------------|----------|--|
| Brandverhalten: | A1 _{fl} | System 3 | EN 13813:2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | CT | System 4 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD | System 4 | |
| Druckfestigkeit: | C40 | System 4 | |
| Biegezugfestigkeit: | F7 | System 4 | |
| Verschleißwiderstand: | A9 | System 4 | |
| Haftzugfestigkeit: | NPD | System 4 | |
| Schlagfestigkeit: | NPD | System 4 | |
| Trittschallisolierung: | NPD | System 4 | |
| Schallabsorption: | NPD | System 4 | |
| Wärmedämmung: | NPD | System 4 | |
| Chemische Beständigkeit: | NPD | System 4 | |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaLevel®-40
51217115
10.07.2023, Version 1
1015

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Felix Meinert
Funktion: Entwicklung
Stuttgart, 10.07.2023



Name: Dr. Eva-Maria Ladner
Funktion: Marketing
Stuttgart, 10.07.2023



Name: Nicole Underberg
Funktion: Qualitätskontrolle
Stuttgart, 10.07.2023



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaLevel®-40
51217115
10.07.2023, Version 1
1015



23

Sika Deutschland GmbH, Niederlassung Rosendahl, Alfred-Nobel-Str. 6
48720 Rosendahl / Germany

DoP No. 51217115

Brandverhalten: A1_{fl}

Freisetzung korrosiver Substanzen: CT

Druckfestigkeit: C40

Biegezugfestigkeit: F7

Verschleißwiderstand: A9

EN 13813:2002

Notified Body 1378

Zementäre Spachtelmasse

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaLevel®-40
51217115
10.07.2023, Version 1
1015

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSMFORMATIONEN (REACH)

Dieses Produkt ist ein Artikel im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die dazu bestimmt sind, unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen aus dem Erzeugnis freigesetzt zu werden. Ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 derselben Verordnung ist nicht erforderlich, um das Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder zu verwenden. Für den sicheren Gebrauch sind die Anweisungen im Produktdatenblatt zu beachten. Nach heutigem Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe), wie sie in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder in der von der Europäischen Chemikalienagentur veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 % (w/w) aufgeführt sind.

HAFTUNGSSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49-711 80 09-0
Telefax +49-711 80 09-321
www.sika.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaLevel®-40
51217115
10.07.2023, Version 1
1015