

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® Primer T-770

Primer für den Klebstoff Sarnacol® T 770-grün

BESCHREIBUNG

Lösungsmittelfreie Polymerdispersion.

ANWENDUNG

Sarnafil® Primer T-770 wird auf Blechen und saugenden Untergründen wie Mauerwerk, Beton oder Mineralfaserdämmung als Primer des Klebstoffes Sarnacol® T 770-grün angewendet.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Lösungsmittelfrei
- Verbessert die Haftung von Sarnacol® T 770-grün

Untergründe:

- Beton, Leichtbeton, Mauerwerk, Putz
- Mineralfaserplatten
- Titanzink, verzinktes Stahlblech und andere Bleche

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polymerdispersion	
Lieferform	Kunststoffgebinde:	1 Liter
	Verpackungseinheit:	Einzelgebinde
Aussehen/Farbtone	weiß	
Lagerfähigkeit	12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Gebinde.	
Lagerbedingungen	Trockene Lagerung zwischen +5 °C und +30 °C.	
Dichte	~ 1,05 kg/l (bei +20 °C)	
Viskosität	350 mPa·s (bei +23 °C)	
Konsistenz	flüssig	
Verträglichkeit	Ungeeignete Untergründe:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bituminöse Untergründe ▪ Sikaplan® und Sarnafil® G/S (PVC) Kunststoffabdichtungsbahnen 	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch	Der Verbrauch ist abhängig von der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes, dieser liegt zwischen 25 bis 30 g/m ² .
Lufttemperatur	+5 °C min. / +35 °C max.
Untergrundtemperatur	+5 °C min. / +35 °C max.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Die Verarbeitung sollte von Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

UNTERGRUNDQUALITÄT

Der Untergrund muss die durch die Verklebung eingeleiteten Windsogkräfte aufnehmen können.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken sowie frei von trennenden Stoffen, Fetten und Ölen sein.

VERARBEITUNG

Aus der Flasche Tropfen von 3 bis 5 mm Größe auf den Untergrund aufbringen. Sarnafil® Primer T-770 mit einem kleinen Roller gleichmäßig verteilen. Bevor der Klebstoff Sarnacol® T 770-grün aufgetragen wird muss der Primer komplett abgetrocknet sein.

GERÄTEREINIGUNG

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Sarnafil® T Clean reinigen.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® Primer T-770
März 2020, Version 01.01
02094507210000005

SarnafilPrimerT-770-de-DE-(03-2020)-1-1.pdf