

PRODUKTDATENBLATT

SikaWall®-177 Renovation Finish

Weißer Renovierspachtelmasse

BESCHREIBUNG

SikaWall®-177 Renovation Finish ist ein Kunststoff modifiziertes, weiße Spezialspachtelmasse auf Weißzement-Basis. Sie eignet sich besonders zum Nivellieren von Wand und Deckenflächen im Renovierungsbereich.

ANWENDUNG

SikaWall®-177 Renovation Finish ist geeignet zum Füllen, Glätten und vollflächigen Spachteln ohne Grundierung von:

- Decken und Wandflächen im Innenbereich
- Beton, sowie Fugen in Betonfertigteilen
- Zementputzen, Kalk-Zementputzen (CS I - CS IV nach DIN EN 998-1)
- Trockenbauelementen
- Alten keramischen Belägen
- Waschbeständigen, festsitzenden Dispersionsanstrichen,
- Acryllack- und Alkydharzanstrichen
- Alten Latex- und Acrylatfarben
- Gestrichenen Glasfaser- und Gewebetapeten
- Dekorputz
- Mauerwerk
- rauen Untergründen
- Decken- und Wandflächen
- ungleichmäßig abgeschabten, geriebenen oder gefilzten Putzflächen
- Putzansätzen Flächen mit Lunkern
- Gipskartonfugen mit und ohne Fugendeckstreifen
- großen Löchern oder Schlitzen

sowie zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren mit Grundierung von:

- Gipsputzen (nach DIN EN 13279-1)
- Auf dichten und nicht saugenden Untergründen SikaWall®-177 Renovation Finish in einer Mindestschichtdicke von ≥ 1 mm auftragen. Alternativ bei geringeren Schichtdicken Untergrund mit Sikafloor-02 Primer oder Sikafloor-01 Primer vorbehandeln.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Für innen
- Sehr gute Standfestigkeit
- Hoher Füllgrad
- Qualitätsstufen Q1 - Q4 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie
- Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen
- In der Regel ohne Grundierung einsetzbar
- Sehr geschmeidige Verarbeitung
- Diffusionsoffen
- Sehr Gut schleifbar
- Sehr gut filz- und glättbar
- Sicher und vielseitig in der Anwendung
- Feinkörnig
- Hoch kunststoffvergütet
- Spannungsarm
- Trocknung durch Hydratation
- Sehr ergiebig
- Nicht korrosionsfördernd
- Chromatarm gem. REACH

PRÜFZEUGNISSE

- Emission EC 1^{PLUS}:sehr emissionsarm

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Weißzement mit Kunststoffvergütung
Lieferform	20 kg

Farbe	Weiß
Lagerfähigkeit	9 Monate (im ungeöffneten Gebinde)
Lagerbedingungen	SikaWall®-177 Renovation Finish kühl und trocken lagern

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	20 kg SikaWall®-177 Renovation Finish ca. 9,2 l Wasser
Materialverbrauch	ca. 1 kg/m ² /mm
Lufttemperatur	nicht unter + 5 °C
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten bei 20 °C
Trockenzeit	bis 10 mm nach 24 Stunden für die Ausführung von Tapezier- und Anstricharbeiten sowie das Auftragen von Kunstharzputzen

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrundanforderungen

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit
- Sauber, frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen störenden Zwischenschichten.
- Trenn-, Sinterschichten, Verunreinigungen u.ä. sind durch geeignete Maßnahmen zu entfernen
- Nicht tragfähige Altbeschichtungen, z.B. Leimfarben, sind zu entfernen.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Grundierungen

- Stark saugende Untergründe: grundieren mit Sikafloor-01 Primer (1:3)
- Calciumsulfatgebundene Untergründe wie z.B. Gipsputze: mit Sikafloor-01 Primer (1:1) vorstreichen (Weiterbearbeitung nach vollständiger Trocknung, ca. 60 Minuten).
- Nicht saugende, glatte, dichte Untergründe: grundieren mit Sikafloor-02 Primer

VERARBEITUNG

- SikaWall®-177 Renovation Finish in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in kaltes, sauberes Wasser homogen anmischen.
- Nicht mehr Material anmischen als innerhalb von ca. 30 Minuten verarbeitet werden kann.
- Anschließend Spachtelmasse mit einem rostfreien Edelstahlglätter auftragen und glätten.
- SikaWall®-177 Renovation Finish lässt sich auch bei höheren Schichtdicken in einem Arbeitsgang auftragen.
- Nach dem Anziehen ist ein Nacharbeiten wie z.B. Nachglätten oder Filzen möglich.
- Durch verzögertes Nachglätten oder zweifachen Auftrag, kann eine Poren-/ Kraterbildung auf z.B. Betonuntergründen minimiert werden.
- Die Trocknung ist schichtdickenabhängig.
- Bei niedriger Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit ist eine längere Trockenzeit zu berücksichtigen.
- Zum Füllen von Vertiefungen eine festere Konsistenz einstellen als für vollflächige Spachtelungen.
- Soll eine Zweitspachtelung aufgebracht werden, so ist nach Trocknung der ersten Spachtelschicht mit Sikafloor-01 primer (1:1) zu grundieren.
- Bei Fleckspachtelungen die Alkalität des Untergrundes für nachfolgende Beschichtungen oder Wandbeläge beachten.
- Mit SikaWall®-177 Renovation Finish gespachtelte Flächen nicht flutieren und nicht mit Mineralfarben überarbeiten.
- Vor der weiteren Beschichtung mit Anstrichen, Kunstharzputzen, Tapeten und Wandbelägen sind die Verarbeitungsempfehlungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.
- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107

D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321

info@de.sika.com

www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

SikaWall®-177 Renovation Finish

Dezember 2025, Version 01.01

021820201000246706