



Sika® Klebstoffempfehlung Lofec Boden

BUILDING TRUST



Untergrundvorbereitung

UNTERGRÜNDE (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF)	Trockenestriche
GRUNDIERUNGEN (beispielsweise)	Sikafloor®-02 Primer (Entfällt bei ausreichender Absandung)	Sikafloor®-01 Primer		
SPACHELMASSEN* (beispielsweise)	Sikafloor®-4020 FiberLevel Sikafloor®-300 Level Sikafloor®-200 Level			Sikafloor®-4020 FiberLevel
LOFEC FLÄCHENHEIZUNG	Verlegen nach Herstellervorschriften und verkleben mit SikaBond®-700 Parquet Premium			
SPACHELMASSEN (beispielsweise)	Sikafloor®-4020 FiberLevel			

Belagsverklebung

BELAG/KOLLEKTION	KLEBSTOFF	AUFTRAGSGERÄT/ ZAHNUNG GEM. TKB	ca. VERBRAUCH/m ²	BEMERKUNGEN/EINSATZBEREICH
Designbelag LVT	SikaBond®-130 Design Floor Faserverstärkter Bodenbelagsklebstoff	TKB A1 - TKB A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
PVC/CV, Kautschuk, Linoleum, Textil	SikaBond®-150 Premium Floor Universal-Dispersionsklebstoff	TKB A1 - TKB A4 TKB B1 - TKB B3	ca. 200 - 280 g/m ² ca. 350 - 450 g/m ²	
Parkett	SikaBond®-54 Parquet Leicht auftragbarer, elastischer Parkettklebstoff	TKB B6 - TKB B15	ca. 800 - 1300 g/m ²	
	SikaBond®-700 Parquet Premium Harter Premiumparkettklebstoff	TKB B6 - TKB B15	ca. 850 - 1300 g/m ²	

* Optional (wenn der Untergrund es erfordert)

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1^{Plus} gemäß GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter.

Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Sika Produktservice Tel. 02547 910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sika.de oder unter www.lofec-gmbh.de.