

**Untergrundvorbereitung**

<b>UNTERGRÜNDE</b> (beispielsweise)	NORIT-Trockenestrich (FBH) nach Herstellervorgaben verlegen
<b>GRUNDIERUNGEN</b> (beispielsweise)	Sika® Level-01 Primer Sika® Primer MB Rapid
<b>SPACHTELMASSEN</b> (beispielsweise)	Sikafloor®-300 Level Sikafloor®-4020 FiberLevel

**Belagsverklebung**

BELAG/KOLLEKTION	KLEBSTOFF	AUFTRAGSGERÄT/ ZÄHNUNG GEM. TKB	ca. VERBRAUCH/m <sup>2</sup>	BEMERKUNGEN/EINSATZBEREICH
<b>Stabparkett</b>				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m <sup>2</sup>	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B11, B15	ca. 800 - 1200 g/m <sup>2</sup>	
<b>Mosaikparkett</b>				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m <sup>2</sup>	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6	ca. 700 - 900 g/m <sup>2</sup>	
<b>Holzpflaster RE</b>				
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6	ca. 700 - 900 g/m <sup>2</sup>	Beratung empfohlen
<b>Hochkantlamelle</b>				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m <sup>2</sup>	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6	ca. 700 - 900 g/m <sup>2</sup>	
<b>Massivholzdiele</b>				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m <sup>2</sup>	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6, B11, B15	ca. 700 - 1200 g/m <sup>2</sup>	
<b>2-Schicht-Fertigparkett</b>				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m <sup>2</sup>	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B6, B11, B15	ca. 700 - 1200 g/m <sup>2</sup>	
	SikaBond®-151	TKB B6, B10 TKB B11, B15	ca. 850 g/m <sup>2</sup> ca. 1050 - 1250 g/m <sup>2</sup>	
<b>3-Schicht-Fertigparkett</b>				
	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond® Dispenser	ca. 800 - 1300 g/m <sup>2</sup>	
	SikaBond®-54 Parquet	TKB B11, B15	ca. 800 - 1200 g/m <sup>2</sup>	
	SikaBond®-151	TKB B11, B15	ca. 1050 - 1250 g/m <sup>2</sup>	

\*Der Untergrund muss flächenstabil liegen, druck- und zugfest, tragfähig, frei von Schmutz, Trennschichten und dauertrocken sein und bleiben. Farbschichten, Klebstoff- und Spachtelmassereste u. ä. sind durch geeignete mechanische Bearbeitungsverfahren, wie zum Beispiel Schleifen zu entfernen. Hiernach ist die Fläche mit einem leistungsfähigen Industriesauger abzusaugen. Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Sika Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) oder unter [www.lindner-norit.com](http://www.lindner-norit.com).