

## PRODUKTDATENBLATT

# SikaCeram<sup>®</sup>-960 Epoxy Finish

## Waschhilfe für Epoxidharzfugenmörtel

### BESCHREIBUNG

SikaCeram<sup>®</sup>-960 Epoxy Finish ist ein pulverförmiges Konzentrat, welches dem Waschwasser nach dem Verfugen von Fliesen mit Epoxidharzmörtel zugegeben wird. Es erleichtert das Entfernen von verbleibenden Restschleiern nach der Epoxidharzverfugung.

### ANWENDUNG

SikaCeram<sup>®</sup>-960 Epoxy Finish wird verwendet für:

- Wände und Böden
- Glas- und Keramikfliesen und Mosaik

Bitte beachten:

- Das Produkt kann für Innen- und Außenanwendungen verwendet werden
- Das Produkt darf nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Entfernt Epoxidharzschleier
- Einfache Verarbeitung
- Einfach das Pulver zum Waschwasser zumischen

### PRODUKTINFORMATIONEN

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Lieferform</b>       | 750-g-Kunststoffdose<br>Die verfügbaren Verpackungsvarianten entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.   |
| <b>Farbton</b>          | weiß   |
| <b>Lagerfähigkeit</b>   | 18 Monate ab Produktionsdatum  |
| <b>Lagerbedingungen</b> | Das Produkt muss in der ungeöffneten, unbeschädigten und versiegelten Originalverpackung trocken bei Temperaturen zwischen 0 °C und +30 °C gelagert werden. Beachten Sie dazu die Hinweise auf der Verpackung. Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. |
| <b>Dichte</b>           | ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Konsistenz</b>       | Pulver   |

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                          |         |        |
|--------------------------|---------|--------|
| Thermische Beständigkeit | Maximum | +80 °C |
|                          | Minimum | -20 °C |

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| Mischverhältnis      | 1 : 100   |       |
| Ergiebigkeit         | ca. 75–150 m <sup>2</sup><br>abhängig vom Mischungsverhältnis und Anzahl der Wechsel des Waschwassers<br><b>Hinweis:</b> Die Verbrauchsangaben sind theoretisch und berücksichtigen kein zusätzliches Material aufgrund von Oberflächenporosität, Oberflächenprofil, Höhenunterschieden, Verschnitt oder anderen Abweichungen. Tragen Sie das Produkt auf eine Testfläche auf, um den genauen Verbrauch für die spezifischen Untergrundbedingungen und die geplante Anwendung zu berechnen. |       |
| Untergrundtemperatur | Maximum   | +25°C |
|                      | Minimum   | +10°C |

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### AUSRÜSTUNG

- Schwambrett
- Waschboy
- Vliestuch

### MISCHEN

1. Folgen Sie dem Mischverhältnis von 1 : 100, z.B. 50g Konzentrat auf 5l Wasser
2. Messen Sie das Konzentrat ab und geben das Material in einen Eimer mit sauberem Wasser
3. Rühren Sie das angemischte Wasser mit Hilfe eines Rührers um

## VERARBEITUNG

### Gefahr von Fleckenbildung auf Naturstein

Die Verwendung des Produkts auf Naturstein kann zu Fleckenbildung auf der Oberfläche führen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Kombination mit Naturstein. Im Zweifelsfall auf einer Testfläche auftragen.

**Das Produkt vor Feuchtigkeit schützen.**

### Angebrochene Gebinde wieder verschließen.

Voraussetzungen

Angaben wie Wartezeiten im Produktdatenblatt des Fugenmörtels beachten.

1. Die Oberfläche der Fliesen mit einem Schwambrett abwaschen
2. **WICHTIG** Den Schwamm ausspülen und das Waschwasser häufig wechseln. Eventuelle Schlieren oder Restschleier entfernen
3. Lassen Sie die Oberfläche trocknen
4. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang, wenn noch Restschleier vorhanden sind

### Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung.

Enthält organische Säuren.

SikaCeram<sup>®</sup>-960 Epoxy Finish verursacht schwere Augenreizungen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Staub vermeiden. Generell sind beim Waschen des Fliesenbelages nach einer Epoxiverfugung im Waschwasser Spuren von sensibilisierenden Epoxidharzverbindungen enthalten. Daher sollten auch während dieses Reinigungsschrittes Schutzhandschuhe und Schutzbrille getragen werden.

Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## GERÄTEREINIGUNG

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Dabei Spritzgefahr vermeiden und Schutzhandschuhe tragen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland CH AG & Co KG

Concrete  
Peter-Schuhmacher-Straße 8  
69181 Leimen  
Tel.: +49 06224 988-04  
[leimen@de.sika.com](mailto:leimen@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

### PRODUKTDATENBLATT

SikaCeram®-960 Epoxy Finish  
Mai 2025, Version 01.01  
02179060000000052

SikaCeram-960EpoxyFinish-de-DE-(05-2025)-1-1.pdf