

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® Sandwich Tape

DOPPELSEITIG KLEBENDES TAPE FÜR DAS SIKAPROOF A+ FRISCHBETONVERBUNDSYSTEM

BESCHREIBUNG

SikaProof® Sandwich Tape ist ein doppelseitig klebendes Tape auf Basis von Polyacrylatkleber zur Nahtverbindung im Sandwichverfahren zwischen zwei SikaProof A+ Bahnen.

ANWENDUNG

SikaProof® Sandwich Tape ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Verkleben von Nahtverbindungen und Herstellen von Detailausbildungen im SikaProof® A+ Frischbetonverbundsystem.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Hohe Klebefähigkeit und Dichtigkeit
- Gute Beständigkeit und Dauerhaftigkeit
- Einfach zu installieren

PRÜFZEUGNISSE

- Funktionsprüfung einer Nahtverbindung von SikaProof® A+ 12 mit SikaProof® Sandwichtape, Wissbau Essen
- Funktionsprüfung einer Nahtverbindung von SikaProof® A+ 08 mit SikaProof® Sandwichtape, Wissbau Essen

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	5 Rollen im Karton verpackt.	
	Rolleneinzelmaße	Länge: 25 m Breite: 50 mm
Aussehen/Farbtone	Transparenter Polyacrylatklebstoff mit weißen Schutzliner	
Lagerfähigkeit	18 Monate vom Zeitpunkt der Produktion.	
Lagerbedingungen	Die Rollen sind ihrer Originalverpackung trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung, Schnee, Eis, Wasser, großer Hitze oder Wärmequellen zu lagern. Die Lagertemperatur sollte zwischen + 5°C und + 30°C liegen.	
Dicke	1,00 mm (±5 %)	

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	<p>SikaProof® Sandwich Tape ist Teil des SikaProof® FBV-Systems. Das Gesamtsystem besteht aus den Komponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SikaProof® A+ 08 und A+ 12 Frischbetonverbundbahnen ▪ SikaProof® P-12 nachträglich applizierbare Verbundbahn ▪ SikaProof® Tape A+ selbstklebendes Innentape mit Verbundbeschichtung ▪ SikaProof® Sandwichtape - doppelseitig klebendes Tape ▪ SikaProof® Patch-200B - selbstklebendes Außentape mit FPO-Membran
---------------------	--

- SikaProof® FixTape-50 - doppelseitiges Butyltape
- SikaProof® Primer-01 - Systemprimer
- weitere Kombinationsprodukte und Systeme wie z.B. Sikadur-Combiflex® TF System

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	+5 °C min. / +45 °C max. Die aufgeführten Temperaturen stellen den allgemeingültigen Bereich dar, in dem ohne zusätzliche Maßnahmen verarbeitet werden kann. Wird die Umgebungs- und Werkstofftemperatur von 5°C unterschritten, sind zusätzliche handwerkliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine Stofftemperatur der zu verklebenden Stoßbereiche/Detailbereiche von mind. 5°C sicherzustellen.
Untergrundtemperatur	+5 °C min. / +60 °C max. Die aufgeführten Temperaturen stellen den allgemeingültigen Bereich dar, in dem ohne zusätzliche Maßnahmen verarbeitet werden kann. Wird die Umgebungs- und Werkstofftemperatur von 5°C unterschritten, sind zusätzliche handwerkliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine Stofftemperatur der zu verklebenden Stoßbereiche/Detailbereiche von mind. 5°C sicherzustellen.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDQUALITÄT

Klebeuntergrund muss sauber und frei von haftungsmindernden Verunreinigungen sein.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Für die Verarbeitung ist die separat verfügbare Verarbeitungsrichtlinie (Handbuch) zu beachten.

WEITERE DOKUMENTE

- Verarbeitungsrichtlinie/Handbuch: Frischbetonverbundtechnologie - das SikaProof® Gesamtsystem mit innovativem Hybridverbund
- Produktdatenblatt SikaProof A+ 08 und A+ 12

WEITERE HINWEISE

SikaProof® Sandwich Tape darf nur durch von Sika geschultes und zertifiziertes Personal verarbeitet werden.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-

schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
D-70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
E-Mail:
flooring_waterproofing@de.sika.com



PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® Sandwich Tape
Juli 2020, Version 02.01
020720308000000008

SikaProofSandwichTape-de-DE-(07-2020)-2-1.pdf