

Sika[®] Permacor[®]-2707

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 73428523

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	73428523
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 1504-2:2004 Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3) Regulierung des Feuchtehaushalts (2.2) Zunehmender elektr. Widerstand (8.2)
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Schweiz
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	EN 1504-2: System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken) EN 1504-2: System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 1504-2:2004
	Notifizierte Stelle(n):	0921 1508

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sika[®] Permacor[®]-2707

73428523

24.08.2019 , Version 1

1010

7	ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)	Getestetes System: Sika® Permacor®-2707 auf 2x Sika® Permacor®-2706		Harmonisierte Technische Spezifikation
Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	EN 1504-2:2004	
Lineares Schrumpfen:	NPD	System 2+		
Druckfestigkeit:	NPD	System 2+		
Wärmeausdehnungskoeffizient:	NPD	System 2+		
Abriebfestigkeit (Taber-Test):	NPD	System 2+		
Gitterschnitt:	NPD	System 2+		
CO ₂ -Durchlässigkeit:	s _D > 50m	System 2+		
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	Klasse II	System 2+		
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	System 2+		
Temperaturwechselverträglichkeit:	NPD	System 2+		
Widerstand gegen Temperaturschock:	NPD	System 2+		
Widerstand gegen Chemikalien:	NPD	System 2+		
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff:	NPD	System 2+		
Rissüberbrückungsfähigkeit:	NPD	System 2+		
Schlagfestigkeit:	NPD	System 2+		
Abreiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	≥ 2,0 (1,5) ¹⁾ N/mm ²	System 2+		
Brandverhalten:	E	System 3		
Griffigkeit:	NPD	System 2+		
Künstliche Bewitterung:	NPD	System 2+		
Antistatisches Verhalten:	NPD	System 2+		
Haftfestigkeit auf nassem Beton:	NPD	System 2+		
Gefährliche Stoffe:	NPD	System 2+		

¹⁾ Der Wert in Klammern ist der kleinste zulässige Wert je Ableseung

LEISTUNGSERKLÄRUNG


Sika® Permacor®-2707
73428523
24.08.2019 , Version 1
1010

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Name : Jochen Grötzinger
Funktion: Entwicklung
Stuttgart, 24.08.2019



Name : Volker Zeh
Funktion: Marketing
Stuttgart, 24.08.2019



Name : Dr. Heinz Ehardt
Funktion: Qualitätskontrolle
Stuttgart, 24.08.2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



19

DoP No. 73428523

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 0921, 1508

Oberflächenschutzprodukt – Beschichtung Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3)
Regulierung des Feuchtehaushalts (2.2) Zunehmender elektr. Widerstand (8.2)

CO ₂ -Durchlässigkeit:	$s_D > 50m$
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	Klasse II
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:	$w < 0,1 \text{ kg}/(m^2 \times h^{0,5})$
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/mm^2$
Brandverhalten:	E

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sika® Permacor®-2707
73428523
24.08.2019 , Version 1
1010

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon +41-58 436 40 40
Telefax +41-58 436 53 54
www.sika.ch

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sika® Permacor®-2707
73428523
24.08.2019 , Version 1
1010