

INFODATENBLATT

Warentypische Eigenschaften von mineralischen Sichtspachtelmassen

Diese Information bezieht sich auf direkt nutzbare, mineralische Design- und Sichtspachtelböden, Fabrikat SikaLevel®-40, wenn diese nicht farblich versiegelt bzw. beschichtet, sondern naturbelassen, poliert, imprägniert oder anderweitig transparent versiegelt werden.

Im Sinne des aktuellen TKB Merkblatts Nr. 19 (Stand Dezember 2020) „Mineralische Design- und Sichtspachtelböden“ ist SikaLevel®-40 geeignet, einen direkt nutzbaren Sichtspachtelmassenboden der Kategorie DS 1 gemäß Merkblatt mit geringem optischem Anspruch herzustellen.

Hierbei steht die funktionale Aufgabe, z.B. Widerstand gegen mechanische Einwirkung, im Vordergrund. Sie sollen wirtschaftlich in Anschaffung, Pflege und Unterhalt sein, wobei der optische Eindruck untergeordnet ist.

Trotzdem ist eine individuelle und vielfältige Gestaltung möglich. Die normalerweise für den Wohn- und Präsentationsbereich gewohnten Toleranzen in Bezug auf z.B. Farbtongenauigkeit und Ebenmäßigkeit sind nicht erfüllbar, da Sichtspachtelungen der Kategorie DS 1, z. B. Farbabweichungen, Rissbildungen (gemäß Beton Richtlinie), Porenbildungen, Kellenschläge oder Schlierenbildung aufweisen können. Jeder Quadratmeter ist ein Unikat.

SikaLevel®-40 ist nicht als Produkt für „Designspachtelungen im dekorativen Bereich“ der Kategorie DS 2 oder DS 3 gemäß oben genanntem Merkblatt ausgelobt.

Sika Deutschland GmbH kann daher für eine Anwendung von SikaLevel®-40 als Designspachtelmassenboden keine Gewährleistung für Abweichungen von den Inhalten im Merkblatt übernehmen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die einschlägigen DIN/EN-Vorschriften und das aktuelle „TKB Merkblatt Nr. 19 Mineralische Design- und Sichtspachtelböden“.

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z. B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produkthanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produkthanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Sika Deutschland GmbH

Kornwestheimer Str. 103 - 107
70439 Stuttgart
Deutschland
www.sika.de

Version von

ENGINEERED REFURBISHMENT
Telefon: +49 711 8009-0
Mail: flooring_refurbishment@de.sika.com