

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Sika® Separol® F-210 Styro

Sika® Separol® F-210 Styro ist ein eingefärbtes Trennmittel für Polystyrol auf pflanzlicher Basis mit sehr guter Trennwirkung.

QUALIFIKATIONEN

- SVHC-Gehalt < 0,1 %: Ja
- GISCODE: BTM 10
- Leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B
- Formaldehyd ist kein konstitutioneller Bestandteil des Produkts.

GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

DGNB (VERSIONEN 2023 / 2023.2)

(DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR
NACHHALTIGES BAUEN E.V.)

EIGNUNG FÜR DIE QUALITÄTSTUFEN

Eignung des Produktes/Systems für die einzelnen Qualitätsstufen entsprechend der Kriterienmatrix des DGNB-Kriteriums ENV1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“

Relevante Anforderungen gemäß Matrix:

Zeile Nummer 14:

Betontrennmittel

Qualitätsstufe	Qualitätsstufe	Qualitätsstufe	Qualitätsstufe
1	2	3	4
Ja	Ja	Ja	Ja

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B
- BONUS 5 (DGNB Version 2023): Der Gehalt an SVHC in Sika® Separol® F-210 Styro ist < 0,1 %.

BNB (VERSION 2015)

(BEWERTUNGSSYSTEM NACHHALTI-
GES BAUEN FÜR BUNDESGEBÄUDE)

EIGNUNG FÜR DIE QUALITÄTSNIVEAUS

Eignung des Produktes/Systems für die einzelnen Qualitätsniveaus entsprechend Anlage 1 des BNB-Kriteriums 1.1.6 „Risiken für die lokale Umwelt“

Relevante Anforderungen:

- Pos. 0:
SVHC-Gehalt < 0,1 %: Ja

- Pos. 43:
Schalöle und Trennmittel

Qualitäts- niveau 1	Qualitäts- niveau 2	Qualitäts- niveau 3	Qualitäts- niveau 4	Qualitäts- niveau 5
Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

QNG (VERSION 1.3)

(QUALITÄTSSIEGEL NACHHALTIGES
GEBÄUDE)

EIGNUNG FÜR DIE QUALITÄTSANFORDERUNGEN AN DIE SCHAD- STOFFVERMEIDUNG IN BAUMATERIALIEN

Eignung des Produktes/Systems entsprechend des Anhangdokuments 313
„Schadstoffvermeidung in Baumaterialien“ (Stand 14.09.2023) des QNG-
Anforderungskatalogs

Relevante Anforderungen:

- Pos. 1.1:
SVHC-Gehalt < 0,1 %: Ja
- Pos. 5.12:
Betontrennmittel: Ja

DOKUMENTATION FÜR GEBÄUDE- ZERTIFIZIERUNGEN

Alle aufgeführten Dokumente stehen auf www.sika.de zum Download be-
reit

- Produktdatenblatt
- Sicherheitsdatenblatt
- Nachhaltigkeitsdatenblatt

SONSTIGE HINWEISE

UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EPD)

- ☐ Für das Produkt liegt eine EPD vor
☐ Produktspezifische EPD ☐ Muster-EPD

NUTZUNGSDAUER VON BAUTEILEN NACH BMVBS

Die Nutzungsdauer ist abhängig von der jeweiligen Einbausituation und
den damit verbundenen Belastungen

ENTSORGUNG

Gemäß der gültigen Abfallverzeichnis-Verordnung sind Abfälle herkunfts-
bezogen der Abfallart zuzuordnen. Deshalb ist eine eindeutige Festlegung
einer Abfallschlüsselnummer nicht möglich.

Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzuführen.

Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch
gefährliche Stoffe verunreinigt sind, sowie nicht restentleerte Verpackun-
gen sind wie das Produkt ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen.

Weitere Hinweise zur Entsorgung siehe www.sika.de

RECHTSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt des Ausgabedatums dieses Nachhaltigkeitsdatenblat-
tes und entsprechen somit unserem Wissenstand zu diesem Zeitpunkt. Sie stellen keine vereinbarte Beschaffenheit
dar. Bezüglich Gewährleistung gelten ausschließlich die entsprechenden Produktdatenblätter und die allgemeinen
Verkaufsbedingungen der Sika Deutschland CH AG & Co KG. Änderungen in den oben angeführten Zertifizierungs-
systemen können dazu führen, dass die vorstehenden Angaben nicht mehr dem aktuellen Stand und den aktuellen
Anforderungen der jeweiligen Zertifizierungssysteme entsprechen.

Die hier gemachten Angaben und jede andere Empfehlung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfah-
rungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und

entsprechend unseren Hinweisen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Produktanwender müssen stets die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts des betreffenden Produktes beachten, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.sika.de einsehbar ist.

**Sika Deutschland CH AG & Co
KG**
Kornwestheimer Str. 103-107
D-70439 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711/8009 - 0
Fax: +49 (0)711/8009 - 321

Nachhaltigkeitsdatenblatt
Concrete
Sika® Separol® F-210 Styro
September 2026, Version 1