

PRODUKTDATENBLATT

Polyestervlies PVh 300 1.3

Trenn- und Schutzlage

BESCHREIBUNG

Polyestervlies PVh 300 1.3 ist eine bohrfeste Trenn- und Schutzlage auf Basis von Polyester, mit einem Flächengewicht von 300 g/m².

ANWENDUNG

Polyestervlies PVh 300 1.3 wird als Trennlage unter der Dachabdichtungsbahn bei unverträglichen Untergründen oder als Schutzlage bei bekiesten Dachflächen zur Vermeidung von Beschädigungen eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- unverrottbar
- bohrfest

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Genadelter Vliesstoff aus Polyester
Lieferform	15 Rollen/Palette
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.
Lagerbedingungen	Die Rollen sollten trocken und in horizontaler Lage gelagert werden. Paletten während des Transports oder der Lagerung nicht stapeln.
Farbton	weiß
Länge	50 m
Breite	2 m
Dicke	1,2 mm (-0,36/+0) (EN ISO 9863-1)
Flächengewicht	300 g/m ² (-30/+30) (EN ISO 9864)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Widerstand gegen statische Belastung	Stempeldurchdrückkraft: 0,60 kN (-0,18/+0)	(EN ISO 12236)
Zugfestigkeit	längs (Mr) = 3,2 kN/m (-0,96/+0) quer (QMr) = 3,4 kN/m (-1,02/+0) Mr = Maschinenrichtung QMr = Quer zur Maschinenrichtung	(DIN EN ISO 10319)
Reißdehnung	längs (Mr) = 50 % (-20/+0) quer (QMr) = 50 % (-20/+0) Mr = Maschinenrichtung QMr = Quer zur Maschinenrichtung	(DIN EN ISO 10319)
Wasserdurchlässigkeit	0,03 m/s (-0,01/+0,01)	(EN ISO 11058)
Ablaufleistung	Wasserleitvermögen bei 20 kPa: 1,45E-06 (-0,4/+0,4)	(EN ISO 12958)
Dauerhaftigkeit	Beständig bis zu 5 Jahre in natürlichen Böden, pH 4 - 9, <25°C. Abdeckung innerhalb von spät. 14 Tagen ab Einbau.	(EN 12224)
Brandverhalten	Hinterlegung: massiver mineralischer Untergrund/Stahl = Klasse E Hinterlegung: Mineralfaserdämmstoff = Klasse E -d2	(DIN EN 13501-1)

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNG

Generell wird Polyestervlies PVh 300 1.3 lose verlegt. Die Bahnenstöße sind 50 mm zu überdecken.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT

Polyestervlies PVh 300 1.3
Dezember 2023, Version 01.01
02094505105000074