

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Stellmittel T

Thixotropierungsmittel

BESCHREIBUNG

Inerte Kunststoff-Fasern zur Thixotropierung von Sikafloor® Systemen.

ANWENDUNG

- In Kombination mit Sikafloor® Epoxy, Polyurethan und PMMA Systemen.
- Zur Herstellung von texturierten, horizontalen Endbeschichtungen.
- Als Stellmittel für die Beschichtung von vertikalen Flächen.
- Zur Herstellung von feinen Ausgleichs- und Reparaturspachteln für horizontale und vertikale Flächen.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Ermöglicht bedarfsgerechte Einstellung der Viskosität von Sikafloor® Produkten
- Einfache und ökonomische Anwendung
- Topfzeit und Aushärtezeit werden nicht beeinflusst
- Geringer Verbrauch
- Inertes Stellmittel

PRODUKTIINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyethylen-Fasern	
Lieferform	Sack:	2 kg
Aussehen/Farbton	Weisses Pulver	
Lagerfähigkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern.	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch	Siehe Produktdatenblatt der entsprechenden Sikafloor® Systemkomponente.
-------------------	---

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

Nicht von Hand mischen, mechanisches Rührgerät benutzen.

Glanzgrad der Beschichtung kann bei hohen Füllgraden beeinflusst werden.

Adhesion kann bei hohen Füllgraden negativ beeinflusst werden.

Sika® Stellmittel T kann bei hohen Füllgraden in transparenten Harzen sichtbar sein.

Sika® Stellmittel T vor Feuchtigkeit schützen und trocken lagern.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Mischen

Komp. A kurz aufmischen bevor Sika® Stellmittel T zugegeben wird. Die gewünschte Menge Sika® Stellmittel T zugeben und langsam für ca. 15 Sekunden mischen bis eine homogene Paste vorliegt (keine sichtbaren Klumpen). Anschliessend Komp. B zu Komp. A geben und für 2 Minuten mischen. Die Seiten und den Boden des Behälters dabei mindestens 1-mal mit einem flachen Werkzeug abkratzen, um eine vollständige Durchmischung zu gewährleisten. Umtopfen und Mischung erneut kurz aufmischen.

Die Einführung von Luft durch zu langes Mischen muss vermieden werden.

Als Mischwerkzeuge werden ein- und zweiarmige Korbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

Applikation

Je nach Anwendung eine glatte oder Zahntraufel resp. eine Strukturrolle zum Erzeugen einer texturierten Endbeschichtung verwenden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
Sika® Stellmittel T
August 2026, Version 01.01
020816020040000002

SikaStellmittelT-de-DE-(08-2026)-1-1.pdf