

PRODUKTDATENBLATT

Sika® RCS Active Wärmedämm-Set

Mineralfaser Dämmset

BESCHREIBUNG

Dämmstoffset aus Mineralfaser, bestehend aus vier rechteckigen Dämmplatten mit einer Gesamthöhe von 20 cm (2 x 4 cm, 2 x 6 cm).

ANWENDUNG

Sika® RCS Active Wärmedämm-Set wird zum passgenauen Einbau des SikaRoof® RCS active und active+ Sensors in die Wärmedämmebene verwendet.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Vorgefertigte Dämmplatten gewährleisten dass der Sensor vollflächig auf der Dampfsperre aufliegt
- Variables Dickensystem
- Einfacher und schneller Einbau

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Mineralfaser
Lieferform	In PE-Folie verpackt
Lagerfähigkeit	Bei fachgerechter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften
Lagerbedingungen	Sika® RCS Active Wärmedämm-Set trocken lagern
Abmessungen	Zuschnitte mit Ausschnitt Ø 96 mm <ul style="list-style-type: none">▪ 2 Stk. 190 x 190 x 40 mm WLG 039▪ 2 Stk. 190 x 190 x 60 mm WLG 039

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Passend zu SikaRoof® RCS active und active+ Sensoren sowie das Sarnafil® und Sikaplan® RCS active Set.
--------------	--

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT

Sika® RCS Active Wärmedämm-Set
Dezember 2020, Version 01.01
02094505199000022