

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® CK Therm

Anschlussset für Sikafloor® HR Therm an bauseits gestellte Verteilerschränke

BESCHREIBUNG

Sikafloor® CK Therm ist ein Anschlussset für Sikafloor® HR Therm an bestehende oder bauseits gestellte Verteilerschränke.

ANWENDUNG

Sikafloor® CK Therm ist geeignet um bis zu 5 Heizkreise bestehend aus Sikafloor® HR Therm an bestehende Verteilerschränke mit einem Anschluss 3/4 Eurokonus anzuschließen.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

Sikafloor® CK Therm beinhaltet die passenden Klemmringverschraubungen und Winkelrohrspangen für den Anschluss von Sikafloor® HR Therm an bestehende oder bauseits gelieferte Verteilerschränke. Das Anschlussset beinhaltet die passende Menge von Klemmringverschraubungen und Winkelrohrspangen für bis zu 5 Heizkreise.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Karton; enthält: ▪ 10 Klemmringverschraubungen, 12x1,5 mm für 3/4 Eurokonus ▪ 10 Winkelrohrspangen passend für Sikafloor® HR Therm
Lagerfähigkeit	-
Lagerbedingungen	kühl und trocken lagern
System	Sikafloor® CK Therm gehört in Kombination mit Sikafloor® HR Therm als Systembestandteil zu folgenden Systemen: ▪ SCHÖNOX RENOTHERM SYSTEM ▪ THOMSIT HYDRO-HEAT

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG

Sikafloor® CK Therm ist nur zusammen mit Sikafloor® HR Therm und geeigneten Werkzeugen zu montieren. Die Montage und Wartung nur bei druckloser Anlage vornehmen.

VERARBEITUNG

Das Heizrohr Sikafloor® HR Therm mit den mitgelieferten Winkelrohrspangen in den Verteilerkasten einführen. Vorm Aufstecken des Klemmrings muss das Klettband soweit abgezogen werden, dass dies nicht zwischen Heizrohr und Klemmringverschraubung liegt. Der Klemmring muss bündig mit der Oberkante des Heizrohres abschließen. Im Anschluss wird das Heizrohr durch die Verschraubungsring geführt und die Stützhülse ins Heizrohr gesteckt. Jetzt kann das Heizrohr an den bestehenden Verteiler angeschlossen werden. (Schlüsselweite M27; Kraft 15 Nm). Im Anschluss sind alle Verschraubungen auf Dichtigkeit zu prüfen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® CK Therm
Oktober 2026, Version 01.01
020816990050265224

SikafloorCKTherm-de-DE-(10-2026)-1-1.pdf