

## PRODUKTDATENBLATT

## Sika® Separol® S-5

## PASTÖSES TRENNMITTEL FÜR SICHTBETON

## BESCHREIBUNG

Sika® Separol® S-5 ist als Schalungswachs besonders für Sichtbeton geeignet.

## ANWENDUNG

- Stahlschalungen
- Oberflächenvergütete Schaltafeln
- Hartfaserplatten

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Sika® Separol® S-5 ist ein gebrauchsfertiges, pastöses, lösemittelhaltiges Schalungswachs
- Ausgezeichnete Trennwirkung
- Sehr widerstandsfähiger Trennfilm
- Hervorragende Sichtbetonfläche
- Leichte und saubere Trennung des Betons von der Schalung
- Optisch einwandfreie Betonoberflächen

## PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Mischung verschiedener Wachse
Lieferform	Hobbock: 25 kg
Lagerfähigkeit	Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 1 Jahr haltbar.
Lagerbedingungen	Vor Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde verschlossen aufbewahren.
Aussehen/Farbton	Paste / Farblos
Dichte	0,80 g/cm <sup>3</sup> bei +20°C
Löslichkeit	Mischbar mit organischen Lösemitteln

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch	Abhängig vom Anwendungsfall
-------------------	-----------------------------

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## WEITERE HINWEISE

GISCODE: BTM 50

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

Verarbeitungstemperatur: Nach dem Abdampfen bis 70°C

Die zu behandelnde Schalfläche muss trocken und sauber sein. Rost- und Betonrückstände sind zu entfernen. Das Produkt wird dünn, aber deckend mit weichem Lappen, Pinsel oder Schaumstoffschieber aufgetragen. Ansammlungen von Schalwachs vermeiden, Überschüsse mit Lappen oder Gummischieber entfernen. Vertiefungen auf der Oberfläche durch Entnahme des Produktes vermeiden, bzw. glatt streichen, um eine Ölabscheidung zu verhindern. Sollte sich dennoch Öl abgeschieden haben, empfiehlt es sich dieses von der Oberfläche, vor Gebrauch, in die Paste einzurühren.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

### Sika Deutschland GmbH

Flooring / Waterproofing

Kornwestheimer Straße 103-107

D-70439 Stuttgart

Telefon: 0711/8009-0

E-Mail:

flooring\_waterproofing@de.sika.com

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

SikaSeparolS-5-de-DE-(03-2024)-1-4.pdf

### PRODUKTDATENBLATT

Sika® Separol® S-5

März 2024, Version 01.04

021405021000000243