

SikaSeal®-195

Leistungserklärung Nr. 40601996

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	40601996
2	Verwendungszweck(e):	Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen — Dichtstoffe für Bewegungsfugen in Fussböden für Aussen- und/oder Innenanwendungen Dichtstoffe für nicht tragende Fugen in Fussböden — Dichtstoffe für Bewegungsfugen in Fussböden für Aussen- und/oder Innenanwendungen Innen- und Aussenanwendungen — Dichtstoffe für Bewegungsfugen in Fussböden für Aussen- und/oder Innenanwendungen
3	Hersteller:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Schweiz
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3 (Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen) System 3 (Dichtstoffe für nicht tragende Fugen in Fussböden) System 3 (Innen- und Aussenanwendungen)
6a	Harmonisierte Norm:	EN 15651-4:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213

Leistungserklärung

SikaSeal®-195

40601996

05.08.2026 2

1713

7 Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-4:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährden- den Chemikalien	NPD	System 3	
Zugverhalten unter Vorspan- nung	Kein Versagen	System 3	
Volumenverlust	Nicht absackender Fugendichtstoff	≤ 10 % System 3	
Weiterreisswiderstand	NPD	System 3	
Haft-/Dehneigenschaften un- ter Vorspannung nach 28 Ta- gen Wasserlagerung	Kein Versagen	System 3	
Haft-/Dehneigenschaften un- ter Vorspannung nach 28 Ta- gen Salzwasserlagerung	Kein Versagen	System 3	
Zugverhalten (d. h. Sekanten- modul) bei (-30 ± 2)°C in Be- reichen mit kaltem Klima	≤ 0.9 MPa	System 3	
Zugverhalten unter Vorspan- nung bei (-30 ± 2)°C in Berei- chen mit kaltem Klima	Kein Versagen	System 3	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 3	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Tomek Gutowski	Name: Patrycja Młynarska
Funktion: Corporate Product Certification Manager	Funktion: Data Processing Specialist CTD
Warschau, am 2026-08-05	Warschau, am 2026-08-05
	

Ende der Informationen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).

Leistungserklärung

SikaSeal®-195
 40601996
 05.08.2026 2
 1713
 2 / 3



CE		
25		
Sika Services AG, Zürich, Schweiz		
40601996		
Brandverhalten	Klasse E	
Volumenverlust	Nicht absackender Fugendichtstoff	≤ 10 %
Zugverhalten (d. h. Sekantenmodul) bei (-30 ± 2)°C in Bereichen mit kaltem Klima	≤ 0.9 MPa	
EN 15651-4:2012		
1213		
Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen — Dichtstoffe für Bewegungsfugen in Fussböden für Aussen- und/oder Innenanwendungen Dichtstoffe für nicht tragende Fugen in Fussböden — Dichtstoffe für Bewegungsfugen in Fussböden für Aussen- und/oder Innenanwendungen Innen- und Aussenanwendungen — Dichtstoffe für Bewegungsfugen in Fussböden für Aussen- und/oder Innenanwendungen		
http://dop.sika.com		

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)

Vor der Verwendung der Produkte müssen Benutzer die entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDS) lesen. Das SDS enthält Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sowie physikalische, ökologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Angaben in dieser Leistungserklärung, einschließlich aller Beschreibungen und Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den Endverbrauch von Sika-Produkten („Produkte“), erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen von Sika mit den Produkten, vorausgesetzt, die Produkte werden unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Sika ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und angewendet. Bitte beachten Sie, dass die Materialien, Untergründe und die tatsächlichen Bedingungen vor Ort erheblich variieren können. Daher übernimmt Sika keine Gewährleistung oder Haftung für Anwendungen und den Gebrauch der Produkte, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder von Empfehlungen noch sonstiger Beratungen. Vor der Verwendung muss das Produkt auf seine Eignung für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck getestet werden, und es muss die aktuelle Version des Produktdatenblattes konsultiert werden. Sika behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen unterliegen den aktuellen Verkaufsbedingungen.

Leistungserklärung

SikaSeal®-195

40601996

05.08.2026 2

1713

3 / 3

BUILDING TRUST

