

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Antisol®-621

GLÄTTHILFE UND ZWISCHENNACHBEHANDLUNGSMITTEL

BESCHREIBUNG

Sika® Antisol®-621 kann als Glätthilfe und als Zwischennachbehandlungsmittel verwendet werden.

ANWENDUNG

- Horizontale Betonoberflächen
z.B: Industrieböden, Estrich
- großformatige Betonfertigteile
z.B: Tübbinge, Wände

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Erleichtert das Glätten des Betons
- Schutz gegen Austrocknung
- Weitgehende Verhinderung von Verdunstung während der Liegezeit
- Vorbeugen vor Schrumpfrissen
- Verbesserung der Festigkeitseigenschaften in der oberflächennahen Schicht
- Verbesserung der Betonoberfläche

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Kanne: 20 kg Fass: 200 kg Tauschcontainer: 1000 kg
Aussehen/Farbtone	Flüssigkeit / Weiß
Lagerfähigkeit	In geschlossenen Behältern mindestens 6 Monate haltbar. Nach längerer Lagerung vor Gebrauch aufrühren.
Lagerbedingungen	Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.
Dichte	1,00 g/cm ³ bei +20°C
Löslichkeit	In Wasser
pH Wert	ca. 6

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spezifische Beratung

Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C

Beim Einsatz als Glätthilfe kann Sika® Antisol®-621 im Verhältnis bsi zu 1:5 mit Wasser verdünnt werden.

Als Zwischennachbehandlungsmittel wird von einer Verdünnung abgeraten, um den Verdunstungsschutz nicht zu verringern. Nach dem Abziehen der Oberfläche Sika® Antisol®-621 gleichmäßig und deckend aufsprühen. Je früher der Auftrag auf die frische, aber nicht blutende Oberfläche erfolgt, umso wirkungsvoller der Verdunstungsschutz.

Sika® Antisol®-621 ist kein Nachbehandlungsmittel gemäß TL NBM-StB 09 und ersetzt nicht die normenkonforme Nachbehandlung des Betons. Das Produkt hat in der Regel keinen Einfluss auf nachfolgende Beschichtungen. Im Zweifelsfall sind Haftzugprüfungen durchzuführen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch

150 g/m²

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Concrete
Peter-Schuhmacher-Straße 8
69181 Leimen
Telefon: +49 06224 988-04
Telefax: +49 06224 988-522
EMail: leimen@de.sika.com



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Antisol®-621
Januar 2021, Version 01.02
021405031000000130

SikaAntisol-621-de-DE-(01-2021)-1-2.pdf