

Technische Information

SikaSense®-3 0 0 0 / 0 0

SikaSense®-3000/00 ist ein Lösungsmittel auf Basis von Essigsäureethylester.

SikaSense®3000/00 wird zur Verdünnung von Polyurethan-Klebstoffen, sowie zur Geräte- und Oberflächenreinigung verwendet.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

DICHTE bei 20°C (g/cm ³)	:	ca. 0,9
SIEDEPUNKT	:	ca. 77°C
FLAMMPUNKT	:	< 21°C
AUSSEHEN	:	farblose Flüssigkeit

LAGERBEDINGUNGEN UND HALTBARKEIT

LAGERUNG	:	< 25°C Eine Überschreitung der vorgeschriebenen Lagertemperatur während des Transports ist unproblematisch
LAGERZEIT	:	24 Monate nach Herstellung in unangebrochenen Originalgebinden
KÄLTEBESTÄNDIGKEIT	:	frostunempfindlich

GEFAHRENHINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Gesetzlicher Hinweis:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

