

Sikadur[®]-42+ HE Cold Climate

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 99152060

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	99152060
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	Für den Einsatz in Gebäuden und Ingenieurbau – Verankerungsprodukte zur Verstärkung von Beton durch Einbau von Bewehrungsstahl (Bewehrungsstäbe), wie im Geltungsbereich dieser Norm abgedeckt. Für Verwendungszwecke, die Brandverhaltensvorschriften unterliegen: Verankerungsprodukte zur Verstärkung von Beton durch Einbau von Bewehrungsstahl (Bewehrungsstäbe), wie im Anwendungsbereich dieser Norm abgedeckt
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Schweiz
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	EN 1504-6: System 2+ (für Anwendungen im Bauwesen und Ingenieurbau) EN 1504-6: System 3 (Brandverhalten)
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 1504-6:2006
	Notifizierte Stelle(n):	0370, 0099

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikadur[®]-42+ HE Cold Climate

99152060

26.07.2023, Version 1

1053

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte Technische Spezifikation
Ausziehwiderstand:	≤ 0,6 mm	System 2+	EN 1504-6:2006
Chloridgehalt:	≤ 0,05%	System 2+	
Glasübergangstemperatur:	≥ 45 °C	System 2+	
Brandverhalten:	B _{F,L} -s1	System 3	
Kriechverhalten unter Zuglast:	≤ 0,6 mm	System 2+	
Gefährliche Inhaltsstoffe:	NPD	System 2+	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Dr. Eva-Maria Ladner
Funktion: Marketing
Stuttgart, 04.08.2023

i. A. Ladner

Ende der in der Verordnung vorgeschriebenen Informationen (EU) Nr. 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikadur®-42+ HE Cold Climate
99152060
26.07.2023, Version 1
1053



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

99152060

Ausziehwiderstand	$\leq 0,6$ mm
Chloridgehalt	$\leq 0,05$ %
Glasübergangstemperatur	≥ 45 °C
Brandverhalten	BFL-s1
Kriechverhalten unter Zuglast	$\leq 0,6$ mm

EN 1504-6:2006

0370, 0099

Für die Verwendung im Hoch- und Ingenieurbau- Verankerungsprodukte zur Verstärkung von Beton durch Einbau von Bewehrungsstahl (Armierungseisen), wie im Anwendungsbereich dieser Norm behandelt.
Für Verwendungszwecke, die den Vorschriften über das Brandverhalten unterliegen - Verankerungsprodukte zur Verstärkung von Beton durch Einbau von Bewehrungsstahl (Armierungseisen), die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49-711 80 09-0
Telefax +49-711 80 09-321
www.sika.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikadur®-42+ HE Cold Climate
99152060
26.07.2023, Version 1
1053

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikadur®-42+ HE Cold Climate

99152060

26.07.2023, Version 1

1053

4/4

BUILDING TRUST

