

Primer 110

Primer für Sarnaplast® 2235

Produkt- beschreibung

Polymer- Primer in organischen Lösungsmitteln

Anwendungen

Primer 110 wird als Haftvermittler für Sarnaplast® 2235 auf saugenden Untergründen und Metallen verwendet.

Eigenschaften/ Vorteile

- Leichte Verarbeitung
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Geeignete Untergründe:
 - saugende Untergründe, Beton, Leichtbeton, Mauerwerk, Putz,
 - Metalle
- Mit Pinsel zu verarbeiten (in der Verschlusskappe integriert)

Produktdaten

Form

Konsistenz

flüssig

Farbe

transparent

Verpackung

Gebinde: 250 ml (mit integriertem Pinsel)

Lagerung

Lagerbedingungen

Trockene Lagerung an einem gut belüfteten Ort zwischen +5°C and + 30°C.

Lagerfähigkeit

12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf der Dose.

Technische Daten

Chemische Basis

Polymer-basierter Primer, lösungsmittelhaltig

Dichte

~ 0,80 g/cm³ (+20 °C)

Roofing



Sarnafil®



System Information

Systemaufbau Ergänzungsprodukte: Sarnaplast® 2235

Verarbeitungsbedingungen/ Beschränkungen

Verbrauch Der Verbrauch hängt von der Rauigkeit und Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ab und liegt bei ca. 1 Gebinde pro 12 Kartuschen Sarnaplast® 2235.

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss sauber, trocken, lösungsmittelbeständig, staub- und fettfrei sowie frei von trennenden Medien und Fremdkörpern sein.

Verarbeitung

Verarbeitungsanleitung Nur unter trockenen Bedingungen bei mindestens +5°C verarbeiten. Stark verschmutzte und ölige Bleche müssen vor Auftrag des Primers 110 mit Sikaplan® Cleaner L 100 oder Sikaplan® Cleaner 2000 gereinigt werden.

Primer 110 darf nicht verdünnt werden. Vor Gebrauch kräftig aufrühren oder schütteln. Eine dünne, gleichmäßige Schicht auf den für die Verklebung mit Sarnaplast® 2235 vorgesehenen Bereich auftragen. Bei saugfähigen Untergründen können 2 Aufträge nötig sein, entsprechende Trocknungszeiten beachten.

Die Trocknungszeiten sind stark abhängig von Wetter, der Untergrundbeschaffenheit sowie der aufgetragenen Menge und liegt bei ca. 60 min. für saugende Untergründe und ca. 30 min. für nicht-saugende Untergründe.

Werkzeugreinigung Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Sikaplan® Cleaner L 100 reinigen.

**Verarbeitungshinweise /
Beschränkungen** Die Verarbeitung sollte von Sika® geschulten Verlegern ausgeführt werden.

Temperaturgrenzen für die Verarbeitung des Haftvermittlers:

Untergrundtemperatur: mindestens +5°C
Umgebungstemperatur: mindestens +5°C

Die Verarbeitung von Hilfsprodukten wie z.B. Primer oder Reiniger kann eine Temperatur über +5°C nötig machen, bitte die entsprechenden Produktdatenblätter beachten.

Bei der Verarbeitung unter +5°C können unter Berücksichtigung nationaler Bestimmungen sicherheitsbedingt Zusatzmaßnahmen notwendig werden.

Roofing

Datenerhebung

Alle technischen Daten in diesem Produktdatenblatt sind unter Laborbedingungen erhoben worden. Individuell abweichende – den örtlichen Gegebenheiten unterliegenden gemessene Werte – liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit..

Gesundheits-, und Sicherheits- informationen

Für Informationen zum sicheren Umgang, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sollten sich Anwender auf das gültige Sicherheitsdatenblatt beziehen. Dort finden sich alle physikalischen, ökologischen, toxikologischen und sicherheitsrelevanten Daten. REACH relevante Informationen sind ebenfalls im aktuellen SDB enthalten.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49 711 8009 0
Telefax +49 711 8009 321
www.sika.de



Sarnafil®