

# SikaGrund® P plus

Lösemittelfreier, wässriger Haftgrund für die Parkettverlegung

## Produkt- beschreibung

**SikaGrund® P plus** ist ein einkomponentiger Voranstrich auf Basis von aktiviertem Silikat. **SikaGrund® P plus** wird 1:1 mit Wasser verdünnt.

## Anwendungsgebiete:

**SikaGrund® P plus** kann als Haftgrund für die elastischen **SikaBond®**-Parkett-Klebstoffe auf saugenden Untergründen wie z. B. Zementestrichen und Beton eingesetzt werden. **SikaGrund® P plus** wird auch als Voranstrich auf saugenden Untergründen für die Spachtel- und Ausgleichsmassen **Sika Level® -315 F** und **Sika® Patch-250** eingesetzt. Speziell wenn nur Teilflächen gespachtelt werden müssen.

## Produktmerkmale/ Vorteile:

- Geruchlos
- Schnelle Verarbeitung
- Hohergiebig, 1:1 wasserverdünnbar
- Schnelle Trocknung
- Lösemittelfrei
- Kennzeichnungsfrei

## Produktdaten

**Farbton:** Hellblau

**Lieferform:** Kanister mit 5 Liter

**Lagerfähigkeit:** 24 Monate

**Lagerbedingungen:** Bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen +10 °C und +25 °C. Vor Frost schützen.

## Technische Daten

### Kennwerte:

Kennwerte		Anmerkungen
Dichte	1,0 kg / l	
Mischungsverhältnis	1:1 mit Wasser	
Verbrauch	0,10 bis 0,20 l / m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	1:1 mit Wasser verdünnte Mischung
Trocknung / Wartezeiten (abhängig von Lufttemperatur und -feuchte)	8 – 12 h 3 – 6 h	+ 12 °C + 20 °C

Die Grundierung muss in jedem Fall vor dem Klebstoff- bzw. Spachtelauftrag trocken sein.

## Systeminformation

**Untergrundbeschaffenheit:** Der Untergrund muss verlegereif, d. h. eben, fest, sauber, trocken, riss- und staubfrei sein.

## Verarbeitungshinweise

**Bitte beachten:** **SikaGrund® P plus** im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen und durch kräftiges Rühren vermischen. Mit einer Bürste, Schaumstoff- oder Fellrolle gleichmässig dünn auf die Oberfläche des Bodens auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Die Trocknungszeiten bis zum Klebstoffauftrag einhalten.

Nur auf saugenden, trockenen, mineralischen Untergründen einsetzen.

Nicht geeignet als Feuchtigkeitsbremse bis zu feuchten Estrichen oder zur Absperrung bei Altuntergründen. Bitte in solchen Fällen **Sika® Primer MB** oder **Sika® Primer MR Fast** verwenden.

## Wichtige Hinweise

**Gefahrenhinweise:** Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt (Kennziffer 7510) „Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ zur Verfügung.

**Datenbasis:** Alle technischen Daten, Masse und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen ausserhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

**Rechtshinweise:** Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch **Sika®** erforderlich sind, **Sika®** rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter [www.sika.de](http://www.sika.de) aktuell zum Download zur Verfügung steht.



Sika Deutschland GmbH  
Kornwestheimer Str. 107  
70439 Stuttgart  
Telefon (07 11) 80 09-0  
Telefax (07 11) 80 09-321

Stuttgarter Str. 117  
72574 Bad Urach  
Telefon (0 71 25) 9 40-0  
Telefax (0 71 25) 9 40-231

Rietler Tal  
71665 Vaihingen/Enz  
Telefon (0 70 42) 1 09-0  
Telefax (0 70 42) 1 09-180



REG. NR. 31 982  
SikaGrund® P plus 2/2