

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® TIX WHG

(ehemals MTop TIX WHG)

Thixotropiermittel für WHG-Beschichtungen

BESCHREIBUNG

Faserfüllstoff aus Polyethylen und Kieselsäure.

ANWENDUNG

Zur Thixotropierung / Verdickung von EP- und PU-Beschichtungsmaterialien.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

Zugelassen für das Sikafloor Gewässerschutz-System 392 und 392 ECF.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	1 kg Gebinde
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	Gut verschlossene Gebinde sind trocken und im Temperaturbereich von 15 – 25 °C zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturunterschreitung sind zu vermeiden. Beachten Sie dazu den Haltbarkeitshinweis auf dem Gebinde.
Farbton	Weiss
Dichte	1,6 kg/l bei 20 °C
Löslichkeit	Wasserlöslichkeit: Unlöslich
max. Wassermenge	51-60 %
Materialverbrauch	ca. 2,0 - 5,0 M-%, bezogen auf die Gesamtmenge der anzumischenden A- und B-Komponenten. Die genannten Verbräuche sind nur Richtwerte. Sie hängen im Einzelnen von der Viskosität, der Umgebungs- und Materialtemperatur und vom Einsatzzweck der Mischung ab.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Bei der Verwendung von Sikafloor TIX WHG sind folgende Schutzmaßnahmen erforderlich:
Einatmen der Fasern und Hautkontakt vermeiden.
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Während der Verwendung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren! Die Hinweise auf besondere Gefahren und die Sicherheitsratschläge sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, ebenso Hinweise zum Transport und der Entsorgung.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
D-70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
E-Mail:
flooring_waterproofing@de.sika.com

PRODUKTDATENBLATT
Sikafloor® TIX WHG
September 2024, Version 03.01
020816000020002013

SikafloorTIXWHG-de-DE-(09-2024)-3-1.pdf