

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafast® Metallteller LVT 82/40

Lastverteilteller zur Einzelbefestigung

BESCHREIBUNG

Alu-Zink beschichtete Stahlplatte mit Verstärkung.
Lochdurchmesser 4,85 mm.

ANWENDUNG

Zur Befestigung von Sarnafil® und Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen. Nur in Verbindung mit Sarnafast Befestiger SF-4,8 einsetzbar. In dieser Kombination trittsicher aufgrund des 6 mm Stützgewindes unterhalb des Befestigerkopfes.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Lastverteilmittel für die Sarnafast Befestiger SF-4,8
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
- Trittsicher
- Recyclebar

PRÜFZEUGNISSE

Qualitäts-Management System EN ISO 9001/14001

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Alu-Zink beschichtetes Stahlblech
Lieferform	lose, Verpackungseinheit: 100 Stück im Karton
Lagerfähigkeit	Bei fachgerechter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.
Lagerbedingungen	Sarnafast Metallteller LVT 82 x 40 trocken lagern.
Oberfläche	glatt
Abmessungen	82 x 40 mm Lochdurchmesser: 4,85 mm Dicke: 1 mm
Korrosionsbeständigkeit	15 Zyklen nach Kesternich
Systemaufbau	ergänzende Systemprodukte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafast SF-4,8 ▪ Sarnafast SF-E 4,8 Einsetzbar für alle Sarnafil® und Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Die Sarnafast Metallteller LVT 82 x 40 sind nach den jeweils gültigen Verlegerichtlinien des Herstellers zu verarbeiten. Sarnafast Metallteller LVT 82 x 40 wird in Verbindung mit der Schraube Sarnafast SF-4,8 zur me-

chanischen Befestigung von Dachabdichtungsbahnen eingesetzt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte das Produktdatenblatt Sarnafast SF-4,8.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT
Sarnafast® Metallteller LVT 82/40
August 2020, Version 01.01
020945051100002035

SarnafastMetalltellerLVT8240-de-DE-(08-2020)-1-1.pdf

