

PRODUKTDATENBLATT

S-Felt S-800

Ausgleichslage

BESCHREIBUNG

S-Felt S-800 ist eine Ausgleichslage auf Basis Polypropylen (PP).

ANWENDUNG

S-Felt S-800 wird als Ausgleichslage zwischen Sarnafil® oder Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen und rauen Oberflächen eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Bitumenverträglich
- Alterungsbeständig
- Leichte Anwendung
- Recyclbar



PRÜFZEUGNISSE

- Verhalten bei Brandeinwirkung gemäß DIN EN 13501-1: Klasse E

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	100 % Polypropylen (PP)	
Lieferform	S-Felt S-800 ist einzeln in schwarzer PE-Folie verpackt. Verpackungseinheit: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsübersicht.	
	Länge:	25 m
	Breite:	2 m
	Gewicht	40 kg
Aussehen/Farbtone	Oberseite:	strukturiert
	Farbe:	farbig
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
Lagerbedingungen	Rollen horizontal auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Paletten während des Transports oder der Lagerung nicht stapeln.	
Länge	25 m	
Breite	2 m (±2 %)	

Dicke	4,3 mm ($\pm 10\%$)	(DIN EN 9863)
Flächengewicht	800 g/m ² ($\pm 10\%$)	(DIN EN 9864)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Reißfestigkeit	längs:	≥ 1000 N/50 mm	(DIN EN 10319)
	quer:	≥ 1700 N/50 mm	
Reißdehnung	längs:	$\leq 100\%$	(DIN EN 10319)
	quer:	$\leq 90\%$	
Brandverhalten	Klasse E	(DIN EN 13501-1)	

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Anwendbar mit: ▪ Allen Sarnafil® und Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen
Verträglichkeit	S-Felt S-800 ist nicht UV-beständig.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	-20 °C min. / +60 °C max.
Untergrundtemperatur	-30 °C min. / +60 °C max.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

S-Felt S-800 wird lose verlegt und gemäß den gültigen Verlegeanleitungen für Sarnafil® und Sikaplan® verarbeitet.

Wenn aus Montagegründen notwendig, kann die S-Felt S-800 punktwise auf die Unterlage mit Sarnacol® T 660 oder Sarnacol® 2170 geheftet werden. Die Bahnenstöße mind. 5 cm überdecken.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine

Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT

S-Felt S-800
April 2020, Version 01.01
020945051050000004