

## PRODUKTDATENBLATT

# SikaProof® Tape A+ N

Innentape mit Hybridverbundbeschichtung für das SikaProof® A+ Frischbetonverbundsystem

### BESCHREIBUNG

SikaProof® Tape A+ N ist ein selbstklebendes Innentape mit Hybridverbundbeschichtung auf Basis eines Polyacrylatklebers.

### ANWENDUNG

Fügen von Nahtverbindungen und Herstellen von Detailausbildungen im SikaProof® A+ Frischbetonverbundsystem.

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Zuverlässiger und hinterlaufsicherer Frischbetonverbund
- Hybridverbundbeschichtung
- Hohe Klebefähigkeit und Dichtigkeit
- Einfach zu installieren

### PRÜFZEUGNISSE

Funktionsprüfung einer Nahtverbindung von SikaProof® A+ 08 mit SikaProof® Tape A+ N, Wissbau Essen

### PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Rollenlänge	25 m
	Rollenbreite	(120 ± 5) mm
	Verpackungseinheit	Karton mit 4 Rollen (100m)
Lagerfähigkeit	18 Monate vom Zeitpunkt der Produktion.	
Lagerbedingungen	Die Rollen sind ihrer Originalverpackung trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung, Schnee, Eis, Wasser, großer Hitze oder Wärmequellen zu lagern. Die Lagertemperatur sollte zwischen + 5°C und + 30°C liegen. Auch angefangene Rollen und geöffnete Kartons immer trocken und geschützt lagern.	
Aussehen/Farbtone	Verbundbeschichtung	grau auf gelben Trägermaterial
	Klebstoffschicht	transparenter Polyacrylatklebstoff mit weißen Schutzliner
Dicke	1.68 mm (+0.17 mm / -0.08 mm)	

### ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	+5 °C min. / +45 °C max. Die aufgeführten Temperaturen stellen den allgemeingültigen Bereich dar, in dem ohne zusätzliche Maßnahmen verarbeitet werden kann. Wird die Umgebungs- und Werkstofftemperatur von 5°C unterschritten, sind zusätzliche handwerkliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine Stofftemperatur zu verklebenden Stoßbereiche/Detailbereiche von mind. 5°C sicher-
----------------	--

zustellen.

## Untergrundtemperatur

+5 °C min.

Die aufgeführten Temperaturen stellen den allgemeingültigen Bereich dar, in dem ohne zusätzliche Maßnahmen verarbeitet werden kann. Wird die Umgebungs- und Werkstofftemperatur von 5°C unterschritten, sind zusätzliche handwerkliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine Stofftemperatur zu verklebenden Stoßbereiche/Detailbereiche von mind. 5°C sicherzustellen.

## SYSTEMINFORMATIONEN

### Systemaufbau

SikaProof® Tape A+ N ist Teil des SikaProof® FBV-Systems. Das Gesamtsystem besteht aus den Komponenten:

- SikaProof® A+ 08 und A+ 12 Frischbetonverbundbahnen
- SikaProof® P-12 nachträglich applizierbare Verbundbahn
- SikaProof® Tape A+ N selbstklebendes Innentape mit Verbundbeschichtung
- SikaProof® Sandwichtape - doppelseitig klebendes Tape
- SikaProof® Patch-200B - selbstklebendes Außentape mit FPO-Membran
- SikaProof® FixTape-50 - doppelseitiges Butyltape
- SikaProof® Primer-01 - Systemprimer

Weitere Kombinationsprodukte und Systeme wie z.B. Sikadur-Combiflex® TF System.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## WEITERE DOKUMENTE

- Verarbeitungsrichtlinie/Handbuch: Frischbetonverbundtechnologiedas SikaProof® Gesamtsystem mit innovativem Hybridverbund
- Produktdatenblatt SikaProof® A+ 08 und A+ 12

## WEITERE HINWEISE

SikaProof® Tape A+ N sowie das SikaProof® A+ System darf nur durch von Sika geschultes und zertifiziertes Personal verarbeitet werden. Die separat verfügbare Verarbeitungsrichtlinie (Handbuch) ist zu beachten.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

IMPORTANT

Strictly follow installation procedures

Strictly follow installation procedures as defined in Method Statements, application manuals and working instructions which must always be adjusted to the actual site conditions.

IMPORTANT

### Application by trained personnel

The application of this Product must only be carried out by an applicator that is trained or approved by Sika. The applicator must also be experienced in this type of application.

## UNTERGRUNDQUALITÄT

Klebeuntergrund muss sauber und frei von haftungsmindernden Verunreinigungen sein.

## VERARBEITUNG

Für die Verarbeitung ist die separat verfügbare Verarbeitungsrichtlinie (Handbuch) zu beachten.

### PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® Tape A+ N

September 2024, Version 02.01

020720308000000021

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland GmbH**  
Kornwestheimer Straße 103 - 107  
D - 70439 Stuttgart  
Telefon: 0711/8009-0  
Telefax: 0711/8009-321  
E-Mail: [info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

**PRODUKTDATENBLATT**  
SikaProof® Tape A+ N  
September 2024, Version 02.01  
020720308000000021

SikaProofTapeA+N-de-DE-(09-2024)-2-1.pdf

