

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Dekorprofil PVC

Zur Strukturierung der Dachoberfläche in Stehfalzoptik

BESCHREIBUNG

SikaRoof® Dekorprofil PVC ist ein extrudiertes Profil aus Polyvinylchlorid (PVC) zum Verschweißen mit PVC-Kunststoffdachbahnen, um Stehfalz-Metalldachsysteme nachzubilden.

ANWENDUNG

SikaRoof® Dekorprofil PVC bietet architektonisch reizvolle Aspekte auf Dachflächen. Große und geneigte Dachflächen erhalten durch den Einsatz von Dekorprofilen eine Strukturierung in Stehfalzoptik.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- gute UV-Beständigkeit
- einfache Anwendung
- geeignet für geneigte Dachflächen
- gute thermische Verschweißbarkeit



PRODUKTINGFORMATIONEN

Chemische Basis	PVC (Polyvinylchlorid), extrudiertes Profil	
Lieferform	Kartonrolle mit 25 Stück inklusive Verbindungssteckern.	
Aussehen/Farbtone	Oberfläche:	glatt
	Farbe:	hellgrau (ähnlich RAL 7047)
		bleigrau
Lagerfähigkeit	5 Jahre ab Herstellungsdatum	
Lagerbedingungen	Das Produkt muss in der Originalverpackung, ungeöffnet und unbeschädigt versiegelt, trocken bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden. Beachten Sie stets die Angaben auf der Verpackung.	
Länge	3000 mm (+10 mm / -5 mm)	
Breite	35 mm ± 1,3 mm	

Flächengewicht	ca. 285 g/m
Höhe	25 mm ± 1,3 mm

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	-20 °C min. / +60 °C max.
Untergrundtemperatur	-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Anwendbar auf allen Sikaplan® PVC Kunststoffabdichtungsbahnen.
--------------	--

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Bei der Verlegung auf dem punktwise mechanisch befestigten Dach werden die Dekorprofile auf der Bahnenüberlappung verschweißt. Die einzelnen Dekorprofile werden auf dem Dach ausgelegt und in Längsrichtung fixiert. Eine Seite der Dekorprofile wird auf die Dachfläche angepresst und die gegenüberliegende Seite mit dem Schweißautomaten auf die Abdichtungslage thermisch aufgeschweißt. Anschließend werden die Seiten gewechselt. Wenn mehr als zwei Dekorprofile miteinander in der Längsrichtung verbunden werden, sind die mitgelieferten Verbindungsstücke einzusetzen.

Die Dekorprofile können durch Zuschnitt auf der Baustelle der Dachgeometrie angepasst werden. Am Ende der Dekorprofile oder bei sichtbaren Enden wird ein Stück Dachbahn zugeschnitten und aufgeschweißt.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Dekorprofil PVC
August 2026, Version 01.01
020945011150000008

SikaRoofDekorprofilPVC-de-DE-(08-2026)-1-1.pdf

