

Sikagard®-915 Stainprotect

Leistungserklärung Nr. 39608733

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	39608733
2	Verwendungszweck(e):	Für Verwendungszwecke bei niedrigen Leistungsanforderungen in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken: Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1), Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1), Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1) — Oberflächenschutzprodukte — Hydrophobierende Imprägnierung
3	Hersteller:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Schweiz
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 4 (Für Verwendungszwecke bei niedrigen Leistungsanforderungen in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken: Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1), Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1), Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1))
6a	Harmonisierte Norm:	EN 1504-2:2004
Notifizierte Stelle(n):		

7 Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Gefahrstoffe	NPD	System 4	EN 1504-2:2004
Eindringtiefe	Klasse < 10 mm	System 4	
Trocknungsgeschwindigkeit	Klasse I > 30 %	System 4	
Masseverlust nach Frost-Tau-salz-Wechselbeanspruchung	NPD	System 4	
Wasseraufnahme und Alkali-beständigkeit	NPD	System 4	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Tomek Gutowski	Name: Patrycja Młynarska
Funktion: Corporate Product Certification Manager	Funktion: Data Processing Specialist CTD
Warschau, am 2026-09-15	Warschau, am 2026-09-15
	

Ende der Informationen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).



19

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

39608733

Eindringtiefe	Klasse < 10 mm
Trocknungsgeschwindigkeit	Klasse I > 30 %

EN 1504-2:2004

Für Verwendungszwecke bei niedrigen Leistungsanforderungen in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken: Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1), Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1), Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1) — Oberflächenschutzprodukte — Hydrophobierende Imprägnierung

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)

Vor der Verwendung der Produkte müssen Benutzer die entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDS) lesen. Das SDS enthält Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sowie physikalische, ökologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Angaben in dieser Leistungserklärung, einschließlich aller Beschreibungen und Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den Endverbrauch von Sika-Produkten („Produkte“), erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen von Sika mit den Produkten, vorausgesetzt, die Produkte werden unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Sika ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und angewendet. Bitte beachten Sie, dass die Materialien, Untergründe und die tatsächlichen Bedingungen vor Ort erheblich variieren können. Daher übernimmt Sika keine Gewährleistung oder Haftung für Anwendungen und den Gebrauch der Produkte, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder von Empfehlungen noch sonstiger Beratungen. Vor der Verwendung muss das Produkt auf seine Eignung für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck getestet werden, und es muss die aktuelle Version des Produktdatenblattes konsultiert werden. Sika behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen unterliegen den aktuellen Verkaufsbedingungen.

Leistungserklärung

Sikagard®-915 Stainprotect

39608733

15.09.2026 3

1564

3 / 3

BUILDING TRUST

