

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikafloor® Antislip Agent

Antirutschmittel für Sikafloor®-Balkonversiegelungen

### BESCHREIBUNG

Zusatzstoff auf Basis von Polypropylen zur Erhöhung der Rutschhemmung der Sika Balkonsysteme.

### ANWENDUNG

- Kunststoffgranulat zur Erhöhung der Rutschhemmung
- Als Zusatzstoff zur Anwendung in den Versiegelungen Sikafloor®-410 und Sikafloor®-416

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Optionale Systemkomponente für Sikafloor®-Balkonversiegelungen
- Erhöht die Rutschhemmung
- Abrasionsbeständig
- Mattierung glänzender Oberflächen

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Feinkörniges Polypropylengranulat	
<b>Lieferform</b>	Sack:	200 g
	Karton:	50 Säcke
<b>Aussehen/Farbtone</b>	Weisses Pulver	
<b>Lagerfähigkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde: 60 Monate ab Produktionsdatum.	
<b>Lagerbedingungen</b>	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern.	

### ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung	Material / Verbrauch	Rutschmittelzugabe	Rutschhemmung
	Sikafloor®-410 ca. 150 gr.	1,5 % Sikafloor® Antislip Agent	R 9
	Sikafloor®-410 ca. 150 gr.	4,0 % Sikafloor® Antislip Agent	R 11
Empfohlene Dosierung	Material / Verbrauch	Rutschmittelzugabe	Rutschhemmung
	Sikafloor®-416 ca. 100 ml	4,0 % Sikafloor® Antislip Agent	R 11

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNG

Sikafloor® Antislip Agent wird vor der Applikation in die gewählte Sikafloor®-Versiegelung eingerührt.

Für die Beschreibung der Applikation der Versiegelung siehe entsprechendes Produktdatenblatt.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland GmbH

Flooring / Waterproofing  
Kornwestheimer Straße 103-107  
D-70439 Stuttgart  
Telefon: 0711/8009-0  
E-Mail:  
[flooring\\_waterproofing@de.sika.com](mailto:flooring_waterproofing@de.sika.com)



### PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® Antislip Agent  
September 2021, Version 01.01  
020816010010000007

SikafloorAntislipAgent-de-DE-(09-2021)-1-1.pdf