

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafast® KT

Metallteller zur mechanischen Befestigung von Flachdachabdichtungen

BESCHREIBUNG

Verzinkte Stahlplatte mit rautenförmiger Verstärkung und speziell gestanzten Krallen, für die mechanische Befestigung von Dachabdichtungsbahnen.

ANWENDUNG

Mechanisch befestigte Dachabdichtungen mit Punktbefestigung in der Überlappung, Feld- oder Linienbefestigung, in Kombination mit Sarnafast SF-4,8 Schrauben.

Anwendung nur in Verbindung mit komprimierbaren Wärmedämmstoffen (nicht geeignet für harte Untergründe).

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Geringes Gewicht
- Beständig gegenüber üblichen Umwelteinflüssen
- Einfache Montage

PRÜFZEUGNISSE

- Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001/14001
- Europäisches Technisches Prüfzeugnis ETA-08/0262
- Factory Mutual Class No. 4470

PRODUKTTINFORMATIONEN

Lieferform	drahtgebunden, Verpackungseinheit: 10 Einheiten à 50 St.
Aussehen/Farbtone	<u>Oberfläche</u> <u>glatt</u>
Lagerfähigkeit	Bei fachgerechter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.
Lagerbedingungen	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Abmessungen	82 x 40 mm, Lochdurchmesser 4,9 mm, Dicke 1 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Korrosionsbeständigkeit	15 Prüfzyklen Kesternichtest (Konzentration SFW 2.0 in Abstimmung mit DIN 50018) entsprechend ETAG 006-D.3.1.
--------------------------------	---

ANWENDUNGSGELEGHEITEN

Lufttemperatur	-20°C min. / +60°C max.
Untergrundtemperatur	-30°C min. / +60°C max.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

geografisch / klimatisch

Der Einsatz von Sarnafast® KT ist auf geografische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50°C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur ist auf +50°C beschränkt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung sollte von durch Sika geschultes Personal erfolgen.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Die Verarbeitung erfolgt gemäß den Vorgaben der aktuellen Fassung des Verarbeitungsleitfadens für Sarnafil und Sikaplan Flachdachabdichtungsbahnen. Anwendung in Verbindung mit Sarnafast SF-4.8 Schrauben.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de