

# SikaSeal®-195

## Leistungserklärung Nr. 90378338

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                               | 90378338                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Verwendungszweck(e):                                                | Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen — Dichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäudefugen<br>Anwendung an Verglasungen — Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen |
| 3  | Hersteller:                                                         | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zürich<br>Schweiz                                                                                                                                                        |
| 5  | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 3 (Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)<br>System 3 (Anwendung an Verglasungen)                                                                                          |
| 6a | Harmonisierte Norm:                                                 | EN 15651-2:2012                                                                                                                                                                                                    |
|    | Notifizierte Stelle(n):                                             | 1213                                                                                                                                                                                                               |

### Leistungserklärung

SikaSeal®-195

90378338

21.11.2025 1

1713

1 / 3

7 Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale                                                             | Leistung                | AVCP     | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                                                                   | Klasse E                | System 3 | EN 15651-2:2012                        |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährden- den Chemikalien           | NPD                     | System 3 |                                        |
| Volumenverlust                                                                   | ≤ 10 %                  | System 3 |                                        |
| Vertikaler Strömungswider- stand                                                 | ≤ 3 mm                  | System 3 |                                        |
| Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht | Kein Versagen           | System 3 |                                        |
| Rückstellvermögen                                                                | ≥ 60 % bei 60 % Dehnung | System 3 |                                        |
| Zugverhalten (d. h. Sekanten- modul):                                            | ≤ 0.9 MPa               | System 3 |                                        |
| Zugverhalten (d. h. unter Vorspannung)                                           | Kein Versagen           | System 3 |                                        |
| Dauerhaftigkeit                                                                  | Bestanden               | System 3 |                                        |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Name: Tomek Gutowski                                                               | Name: Patrycja Młynarska                                                            |
| Funktion: Corporate Product Certification Manager                                  | Funktion: Data Processing Specialist CTD                                            |
| Warschau, am 2025-11-21                                                            | Warschau, am 2025-11-21                                                             |
|  |  |

Ende der Informationen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).

Leistungserklärung

SikaSeal®-195  
 90378338  
 21.11.2025 1  
 1713  
 2 / 3



25

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

90378338

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Brandverhalten                      | Klasse E                      |
| Volumenverlust                      | $\leq 10 \%$                  |
| Vertikaler Strömungswiderstand      | $\leq 3 \text{ mm}$           |
| Rückstellvermögen                   | $\geq 60 \%$ bei 60 % Dehnung |
| Zugverhalten (d. h. Sekantenmodul): | $\leq 0.9 \text{ MPa}$        |

EN 15651-2:2012

1213

Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen — Dichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäudefugen  
Anwendung an Verglasungen — Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen

<http://dop.sika.com>

### ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)

Vor der Verwendung der Produkte müssen Benutzer die entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDS) lesen. Das SDS enthält Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sowie physikalische, ökologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

### RECHTLICHE HINWEISE

Alle Angaben in dieser Leistungserklärung, einschließlich aller Beschreibungen und Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den Endverbrauch von Sika-Produkten („Produkte“), erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen von Sika mit den Produkten, vorausgesetzt, die Produkte werden unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Sika ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und angewendet. Bitte beachten Sie, dass die Materialien, Untergründe und die tatsächlichen Bedingungen vor Ort erheblich variieren können. Daher übernimmt Sika keine Gewährleistung oder Haftung für Anwendungen und den Gebrauch der Produkte, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder von Empfehlungen noch sonstiger Beratungen. Vor der Verwendung muss das Produkt auf seine Eignung für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck getestet werden, und es muss die aktuelle Version des Produktdatenblattes konsultiert werden. Sika behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen unterliegen den aktuellen Verkaufsbedingungen.

### Leistungserklärung

SikaSeal®-195

90378338

21.11.2025 1

1713

3 / 3

BUILDING TRUST

