

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikafloor®-3000 Nature Additive

Korkgranulat, Zusatz für dekorative Böden mit natürlichem Aussehen

## BESCHREIBUNG

Sikafloor®-3000 Nature Additive ist ein pulverförmiges Additiv für das Beschichtungssystem Sikafloor®-3000 Nature. Es basiert auf gemahlenem Kork und verleiht der Fußbodenbeschichtung eine natürliche Kork-Optik.

## ANWENDUNG

Sikafloor®-3000 FX ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt

- Für dekorative Beschichtungen mit natürlicher Kork-Optik
- Füllstoff für Sikafloor®-3000 Nature
- Nur für Innenanwendungen

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Einfache Verarbeitung
- Gute Fließigenschaften bei Verarbeitung mit dem Bindemittel Sikafloor®-3000 Nature
- Für hochdekorative Bodenbeschichtungen mit natürlichem Aussehen
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe

## PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Korkgranulat 0,2–0,6 mm
<b>Lieferform</b>	Eimer: 0,45 kg
<b>Aussehen/Farbton</b>	braunes Pulver
<b>Lagerfähigkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde: 5 Jahre ab Produktionsdatum
<b>Lagerbedingungen</b>	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Dichte</b>	0,05 kg/l

# ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	Zu 19,9 kg Sikafloor®-3000 Nature (eine A+B Bestelleinheit) wird ein Eimer Sikafloor®-3000 Nature Additive à 0,45 kg gegeben.
Materialverbrauch	ca. 0,063 kg/m <sup>2</sup>

## SYSTEMINFORMATIONEN

**Systemaufbau** Siehe Produktdatenblatt von Sikafloor®-3000 Nature.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### MISCHEN

Rühren Sie zunächst die Komponente A von Sikafloor®-3000 Nature auf, bis sie homogen ist. Dann die Komponente B vollständig zur Komponente A geben und mischen (Mischzeit mind. 2 Minuten). Danach langsam Sikafloor®-3000 Nature Additive (Korkgranulat) in den Mischeimer mit vorgemischter Komp. A+B geben und nochmals mind. 1 Minute mischen, bis eine homogene Masse entsteht. Anschließend das Material in einen sauberen 30 Liter Mischeimer umtopfen.

### VERARBEITUNG

Siehe Produktdatenblatt von Sikafloor®-3000 Nature.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland GmbH**  
Roofing  
Kornwestheimer Strasse 103-107  
70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711/8009-0  
[roofing@de.sika.com](mailto:roofing@de.sika.com)  
[www.sika.de/dachabdichtung](http://www.sika.de/dachabdichtung)

**PRODUKTDATENBLATT**  
Sikafloor®-3000 Nature Additive  
November 2024, Version 01.01  
020816020010000062

Sikafloor-3000NatureAdditive-de-DE-(11-2024)-1-1.pdf