

# SikaProof® A+ 12

## Leistungserklärung

### Nr. 11539332

1	<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b>	11539332
2	<b>Verwendungszweck(e):</b>	Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser die dem Brandverhalten unterliegen — Kunststoff- und Elastomerbahnen Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser — Kunststoff- und Elastomerbahnen
3	<b>Hersteller:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Schweiz
5	<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</b>	System 3 (Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser die dem Brandverhalten unterliegen) System 2+ (Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser)
6a	<b>Harmonisierte Norm:</b>	EN 13967:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213

#### Leistungserklärung

SikaProof® A+ 12

11539332

08.07.2026 1

1005

1 / 3

**7 Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Wasserdichtheit	Bestanden	System 2+	
Weiterreisswiderstand	Längsrichtung (MD) $\geq 200$ N	System 2+	
	Querrichtung (CMD) $\geq 200$ N		
Scherwiderstand der Fugenähte	$\geq 100$ N/50 mm	System 2+	
Stoßfestigkeit	Harter Untergrund $\geq 400$ mm	System 2+	
	Verfahren B, weicher Träger $\geq 400$ mm		
Zug-Dehnungsverhalten	Zugfestigkeit, Querrichtung (CMD) $\geq 750$ N/50mm	System 2+	
	Zugfestigkeit, Längsrichtung (MD) $\geq 750$ N/50mm		
Widerstand gegen statische Belastung	$\geq 20$ kg	System 2+	
Dauerhaftigkeit	Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung Bestanden	System 2+	
	Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien (Calciumhydroxid) Bestanden		
Gefährliche Stoffe	NPD	System 2+	

EN 13967:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Tomek Gutowski

Funktion: Corporate Product Certification Manager

Warschau, am 2026-07-08



Name: Patrycja Młynarska

Funktion: Data Processing Specialist CTD

Warschau, am 2026-07-08



Ende der Informationen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).

**Leistungserklärung**

SikaProof® A+ 12

11539332

08.07.2026 1

1005

**2 / 3**

BUILDING TRUST



CE

20

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

11539332

Brandverhalten	Klasse E	
Weiterreisswiderstand	Längsrichtung (MD)	≥ 200 N
	Querrichtung (CMD)	≥ 200 N
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 100 N/50 mm	
Stoßfestigkeit	Harter Untergrund	≥ 400 mm
	Verfahren B, weicher Träger	≥ 400 mm
Zug-Dehnungsverhalten	Zugfestigkeit, Querrichtung (CMD)	≥ 750 N/50mm
	Zugfestigkeit, Längsrichtung (MD)	≥ 750 N/50mm
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20 kg	
EN 13967:2012		
1213		
Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser die dem Brandverhalten unterliegen — Kunststoff- und Elastomerbahnen		
Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser — Kunststoff- und Elastomerbahnen		

<http://dop.sika.com>**ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)**

Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Verwendung dieses Produkts sind dem aktuellen Produktdatenblatt (PDS) zu entnehmen.

**RECHTLICHE HINWEISE**

Alle Angaben in dieser Leistungserklärung, einschließlich aller Beschreibungen und Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den Endverbrauch von Sika-Produkten („Produkte“), erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen von Sika mit den Produkten, vorausgesetzt, die Produkte werden unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Sika ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und angewendet. Bitte beachten Sie, dass die Materialien, Untergründe und die tatsächlichen Bedingungen vor Ort erheblich variieren können. Daher übernimmt Sika keine Gewährleistung oder Haftung für Anwendungen und den Gebrauch der Produkte, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder von Empfehlungen noch sonstiger Beratungen. Vor der Verwendung muss das Produkt auf seine Eignung für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck getestet werden, und es muss die aktuelle Version des Produktdatenblattes konsultiert werden. Sika behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen unterliegen den aktuellen Verkaufsbedingungen.

**Leistungserklärung**

SikaProof® A+ 12

11539332

08.07.2026 1

1005

**3 / 3**

BUILDING TRUST

