

Sarnafil® TG 66-18

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 77450513

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	77450513
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13967:2012 Abdichtungsbahnen, Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+ für die Typprüfung System 3 für das Brandverhalten
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13967:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213, 0800

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmal	AVCP	Harmonisierte technische Beschreibung
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 13967: 2012
Wasserdichtheit	bestanden	System 2+	
Zugfestigkeitseigenschaften:			
Höchstzugkraft: längs (md) ¹ quer (cmd) ²	≥ 9 N/mm ² ≥ 7 N/mm ²	System 2+	
Höchstzugkraftdehnung: längs (md) ¹ quer (cmd) ²	≥ 550 % ≥ 550 %	System 2+	
Widerstand gegen Durchwurzelung	bestanden	System 2+	
Widerstand gegen statische Belastung: harte Unterlage weiche Unterlage	≥ 20 kg ≥ 20 kg	System 2+	
Widerstand gegen stoßartige Belastung: harte Unterlage weiche Unterlage	≥ 1000 mm ≥ 1250 mm	System 2+	
Weiterreißwiderstand: längs (md) ¹ quer (cmd) ²	KLF ³	System 2+	
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 500 N/50 mm	System 2+	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	KLF ³	System 2+	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	KLF ³	System 2+	
Gefährliche Stoffe	KLF ³	System 2+	

¹md = Maschinenrichtung

²cmd = quer zur Maschinenrichtung

³KLF = keine Leistung festgestellt

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnafil® TG 66-18

77450513

2021.04 , ver. 1

1005

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Georg Lind
Funktion: Geschäftsbereichsleiter Roofing
Stuttgart, den 6. Juni 2023

Name: Thomas Kison
Funktion: Produktmanager Roofing
Stuttgart, den 6. Juni 2023



i.V.



Ende der Informationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011



06

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

77450513

EN 13967:2012

Notifizierte Stelle 1213, 0800

Abdichtungsbahnen, Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung

Brandverhalten	Klasse E
Zugfestigkeitseigenschaften:	
Höchstzugkraft:	
längs (md) ¹	≥ 9 N/mm ²
quer (cmd) ²	≥ 7 N/mm ²
Höchstzugkraftdehnung:	
längs (md) ¹	≥ 550 %
quer (cmd) ²	≥ 550 %
Widerstand gegen statische Belastung:	
harte Unterlage	≥ 20 kg
weiche Unterlage	≥ 20 kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung:	
harte Unterlage	≥ 1000 mm
weiche Unterlage	≥ 1250 mm
Widerstand der Fügenaht:	
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 500 N/50 mm

¹md = Maschinenrichtung²cmd = quer zur Maschinenrichtung<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnafil® TG 66-18

77450513

2021.04, ver. 1

1005

4/5

BUILDING TRUST



LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland
www.sika.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnafil® TG 66-18
77450513
2021.04 , ver. 1
1005

5/5

BUILDING TRUST

