

SikaEmaco® N 5100

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DE0230/05

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	DE0230/05
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	Polymermodifizierter Zementmörtel (PCC) zur Instandsetzung (nicht statisch) von Betontragwerken, Verfahren 3.1/3.2/3.3/7.1/7.2
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+, System 3 (Brandverhalten)
5a	HARMONISIERTE NORM:	EN 1504-3:2005
	Notifizierte Stelle(n):	0921, 0767

6 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2-s1, d0	System 3	EN 1504-3:2005
Druckfestigkeit	Klasse R2	System 2+	
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %	System 2+	
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa	System 2+	
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD	System 2+	
Karbonatisierungswiderstand	NPD	System 2+	
Elastizitätsmodul	NPD	System 2+	
Temperaturwechselverträglichkeit, Teil 1: Frost/Taubbeanspruchung, Teil 2: Gewitterregenbeanspruchung, Teil 4: Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme	≥ 0,8 MPa	System 2+	
Griffigkeit	NPD	System 2+	
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD	System 2+	
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² vh	System 2+	
Gefährliche Stoffe	NPD	System 2+	

7 SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

SA-107/24

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Leistungserklärung

SikaEmaco® N 5100

DE0230/05

2024.05, ver. 1

1711

Jürgen Baumann
Head of Material testing and Analytics
Augsburg on 15 May 2024



.....

Volker Schwarz
Head of Material Testing
Augsburg on 15 May 2024



.....

Ende der Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. DE0230/05

EN 1504-3:2005

Notified Body 0921, 0767

Polymermodifizierter Zementmörtel (PCC) zur Instandsetzung (nicht statisch) von
Betontragwerken, Verfahren 3.1/3.2/3.3/7.1/7.2

Brandverhalten	Klasse A2-s1, d0
Druckfestigkeit	Klasse R2
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa
Temperaturwechselverträglichkeit, Teil 1: Frost/Taubbeanspruchung, Teil 2: Gewitterregenbeanspruchung, Teil 4: Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme	≥ 0,8 MPa
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² vh

<https://dop.sika.com/>

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)

Vor der Verwendung der Produkte müssen Benutzer die entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDS) lesen. Das SDS enthält Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sowie physikalische, ökologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Angaben in dieser Leistungserklärung, einschließlich aller Beschreibungen und Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den Endverbrauch von Sika-Produkten („Produkte“), erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen von Sika mit den Produkten, vorausgesetzt, die Produkte werden unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Sika ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und angewendet. Bitte beachten Sie, dass die Materialien, Untergründe und die tatsächlichen Bedingungen vor Ort erheblich variieren können. Daher übernimmt Sika keine Gewährleistung oder Haftung für Anwendungen und den Gebrauch der Produkte, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder von Empfehlungen noch sonstiger Beratungen. Vor der Verwendung muss das Produkt auf seine Eignung für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck getestet werden, und es muss die aktuelle Version des Produktdatenblattes konsultiert werden. Sika behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen unterliegen den aktuellen Verkaufsbedingungen

Leistungserklärung

SikaEmaco® N 5100

DE0230/05

2024.05, ver. 1

1711

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Leistungserklärung
SikaEmaco® N 5100
DE0230/05
2024.05 , ver. 1
1711

5/5

BUILDING TRUST

