

## PRODUKTDATENBLATT

## Sika® Fließmittel FM 62

FLIESSMITTEL FÜR BETON

**BESCHREIBUNG**

Sika® Fließmittel FM 62 wird als Fließmittel ohne verzögernde Wirkung für hochwertigen Beton verwendet.

**ANWENDUNG**

- Frühhochfester Beton
- Beton für Fertigteile
- Transportbeton

**PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE**

- Klassisches Fließmittel, d.h. kein PCE
- Homogener Beton, geringe Entmischungsneigung
- Gute Frühfestigkeit

**PRÜFZEUGNISSE**

EN 934-2:T2, T3.1, T3.2 - DoP Nr. 15274807  
Betonverflüssiger und Fließmittel für die  
Herstellung von Beton  
Entspricht den Anforderungen der ZTV-ING

**PRODUKTINFORMATIONEN**

<b>Chemische Basis</b>	Melamin-/ Naphthalinsulfonat
<b>Lieferform</b>	Fass: 220 kg Tauschcontainer: 1000 kg lose Lieferung: ab 6 t
<b>Lagerfähigkeit</b>	In geschlossenen Behältern mindestens 1 Jahr haltbar. Nach längerer Lagerung vor Gebrauch aufrühren.
<b>Lagerbedingungen</b>	Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei loser Lieferung saubere Tanks und Behälter verwenden.
<b>Aussehen/Farbtone</b>	Flüssigkeit / Braun
<b>Dichte</b>	1,22 g/cm <sup>3</sup> bei +20°C
<b>pH Wert</b>	ca. 8,5
<b>Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt</b>	≤ 0.10 %
<b>Äquivalentes Natriumoxid</b>	≤ 6.0 %

# ANWENDUNGSINFORMATIONEN

## Empfohlene Dosierung

0,2 – 1,8 % vom Zementgewicht  
Erstprüfung nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 ist erforderlich.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland GmbH

Concrete  
Peter-Schuhmacher-Straße 8  
69181 Leimen  
Telefon: +49 06224 988-04  
Telefax: +49 06224 988-522  
EMail: [leimen@de.sika.com](mailto:leimen@de.sika.com)



### PRODUKTDATENBLATT

Sika® Fließmittel FM 62  
April 2022, Version 01.01  
021302011000000285

SikaFließmittelFM62-de-DE-(04-2022)-1-1.pdf