



Sika® FloorJoint PDRS  
LEISTUNGSSTARKES FUGENPROFIL  
FÜR PARKHÄUSER UND TIEFGARAGEN

# Sika® FloorJoint PDRS

## DIE FUGENLÖSUNG

### FUNKTIONEN UND VORTEILE

- Aufnahme von Fugenbewegungen in horizontaler und vertikaler Richtung
- Nahezu vibrationsfreie Überfahrt möglich
- Wasserdichte Ausführung mit Tricoflex® Abklebesystem (abP vorhanden)
- Keine Korrosion, da frei von Metall
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Bohr- und schraubloser Einbau mittels Verklebung
- Schleifbares Profil für bündigen Einbau in die bestehende Bodenfläche
- Überarbeitbar mit Sika-Beschichtungssystemen

Anwendungsgebiete: Geeignet für beschichtbare Böden in Parkhäusern und Tiefgaragen, bestehend aus Beton oder Estrich. Beständig gegenüber den üblichen Reinigungsmitteln. Weitere Chemikalien auf Anfrage.

Profilgröße: Länge: 1,20 m, Breite: 0,29 m, Höhe: 0,02 m

Fugenbewegung: Horizontal: -20 mm bis +30 mm / Vertikal: -15 mm bis +15 mm

Max. Fugenbreite: 50 mm

Hinweis: Dieses Produktinformationsblatt ist kein Produktdatenblatt. Vor Anwendung bitte das aktuell gültige Produktdatenblatt bei uns anfordern oder unter [www.sika.de](http://www.sika.de) herunterladen.

## WEITERE INFORMATIONEN ZU Sika® FloorJoint PDRS

