

Sikafloor®-269 ECF CR

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 37924482

| | | |
|----|---|--|
| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S): | 37924482 |
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | Kunsthazestrich für die Anwendung in Innenräumen |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Schweiz |
| 4 | BEVOLLMÄCHTIGTER: | |
| 5 | SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (AVCP): | EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) |
| 6a | HARMONISIERTE NORM: | EN 13813:2002 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 0921 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-269 ECF CR

37924482

04.12.2018 Version 2

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN) Getestetes System mit Primer Sikafloor®-161 und Sikafloor®-220 W

| Wesentliche Merkmale | Leistung | AVCP | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|------------------------------------|-------------------------------|----------|--|
| Brandverhalten: | E _{fl} ¹⁾ | System 4 | EN 13813:2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR | System 4 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD | System 4 | |
| Verschleißwiderstand: | ≤ AR1 ²⁾ | System 4 | |
| Haftzugfestigkeit: | ≥ B2,0 | System 4 | |
| Schlagfestigkeit: | ≥ IR4 | System 4 | |
| Trittschallisoierung: | NPD | System 4 | |
| Schallabsorption: | NPD | System 4 | |
| Wärmedämmung: | NPD | System 4 | |
| Chemische Beständigkeit: | NPD | System 4 | |

¹⁾ Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09 Februar 2010 erfüllt das Produkt die Baustoffklasse E/E_{fl}, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

²⁾ Min. Klassifizierung, bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Testzertifikate.

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Jochen Grötzingler
 Funktion: Entwicklung
 Stuttgart, 04.12.2018

Name : Dr. Stefan Kühner
 Funktion: Marketing
 Stuttgart, 04.12.2018

Name : Dr. Heinz Ehardt
 Funktion: Qualitätskontrolle
 Stuttgart, 04.12.2018





End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

| Produktname | Harmonisierte Norm | DoP Nummer |
|-----------------------|--------------------|------------|
| Sikafloor®-269 ECF CR | EN 1504-2:2004 | 45094066 |





08

EN 13813:2004

DoP No. 37924482

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 0921

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Brandverhalten: | E _{fl} |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR |
| Verschleißwiderstand: | ≤ AR1 |
| Haftzugfestigkeit: | ≥ B2,0 |
| Schlagfestigkeit: | ≥ IR4 |

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-269 ECF CR

37924482

04 12 2018 Version 2



ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon +41-58 436 40 40
Telefax +41-58 436 53 54
www.sika.ch

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-269 ECF CR
37924482
04 12 2018 Version 2

