BUILDING TRUST

Sikagard®-720 EpoCem®

Leistungserklärung

Nr. 20153545

1	**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**	20153545
2	**Verwendungszweck(e):**	Bei sonstigen Anwendungen im Bauwesen und Ingenieurbau — Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzungsprodukte für Beton, verwendet durch Mörtelauftrag von Hand, Querschnittsergänzung durch Betonieren, Beton- und Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung, Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem Zementmörtel oder Beton und Querschnittsergänzung mit Mörtel oder Beton Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen — Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzungsprodukte für Beton, verwendet durch Mörtelauftrag von Hand, Querschnittsergänzung durch Betonieren, Beton- und Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung, Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem Zementmörtel oder Beton und Querschnittsergänzung mit Mörtel oder Beton
3	**Hersteller:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Schweiz
5	**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**	System 2+ (Bei sonstigen Anwendungen im Bauwesen und Ingenieurbau) System 3 (Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
6a	**Harmonisierte Norm:**	EN 1504-3:2005
	Notifizierte Stelle(n):	0370, 1139

7 Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung		AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R3		System 2+	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0.05 %		System 2+	
Haftvermögen	≥ 1.5 MPa		System 2+	
Behindertes Schwinden/ Quellen (Massbeständigkeit)	NPD		System 2+	
Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa		System 2+	
Temperaturwechselverträglichkeit (für Dauerhaftigkeit)	Frost/Taubeanspruchung	≥ 1.5 MPa	System 2+	
Griffigkeit	NPD		System 2+	
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		System 2+	
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0.5 kg/m²/h^{½}		System 2+	
Brandverhalten	Klasse $A2_{fl}$-s1		System 3	
Gefahrstoffe	NPD		System 2+	
Karbonatisierungswiderstand (für Dauerhaftigkeit des Korrosionsschutzes oder Verhinderung)	Bestanden		System 2+	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Tomek Gutowski

Funktion: Corporate Product Certification Manager

Warschau, am 2026-11-03

.....

Name: Patrycja Młynarska

Funktion: Data Processing Specialist CTD

Warschau, am 2026-11-03

.....

Ende der Informationen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).

CE 13		
Sika Services AG, Zürich, Schweiz		
20153545		
Druckfestigkeit	Klasse R3	
Chloridionengehalt	≤ 0.05 %	
Haftvermögen	≥ 1.5 MPa	
Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa	
Temperaturwechselverträglichkeit (für Dauerhaftigkeit)	Frost/Taubeanspruchung	≥ 1.5 MPa
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0.5 kg/m²/h^{½}	
Brandverhalten	Klasse $A2_{fl}$-s1	
EN 1504-3:2005		
0370, 1139		
Bei sonstigen Anwendungen im Bauwesen und Ingenieurbau — Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzungsprodukte für Beton, verwendet durch Mörtelauftrag von Hand, Querschnittsergänzung durch Betonieren, Beton- und Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung, Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem Zementmörtel oder Beton und Querschnittsergänzung mit Mörtel oder Beton Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen — Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzungsprodukte für Beton, verwendet durch Mörtelauftrag von Hand, Querschnittsergänzung durch Betonieren, Beton- und Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung, Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem Zementmörtel oder Beton und Querschnittsergänzung mit Mörtel oder Beton		

http://dop.sika.com

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)

Vor der Verwendung der Produkte müssen Benutzer die entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDS) lesen. Das SDS enthält Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sowie physikalische, ökologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Angaben in dieser Leistungserklärung, einschließlich aller Beschreibungen und Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den Endverbrauch von Sika-Produkten („Produkte“), erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen von Sika mit den Produkten, vorausgesetzt, die Produkte werden unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Sika ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und angewendet. Bitte beachten Sie, dass die Materialien, Untergründe und die tatsächlichen Bedingungen vor Ort erheblich variieren können. Daher übernimmt Sika keine Gewährleistung oder Haftung für Anwendungen und den Gebrauch der Produkte, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder von Empfehlungen noch sonstiger Beratungen. Vor der Verwendung muss das Produkt auf seine Eignung für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck getestet werden, und es muss die aktuelle Version des Produktdatenblattes konsultiert werden. Sika behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen unterliegen den aktuellen Verkaufsbedingungen.