

PRODUKTDATENBLATT

S-Lightning Conductor Flashing PVC

PVC Formteil für Blitzschutzdrähte

BESCHREIBUNG

S-Lightning Conductor Flashing PVC ist eine vorgefertigte, spritzgegossene Blitzschutzdrahteinfassung aus Polyvinylchlorid (PVC) mit Schrumpfschlauch.

ANWENDUNG

Die vorgefertigten Blitzschutzdrahteinfassungen werden im Sikaplan® Flachdachsystem zur Einfassung von Blitzschutzdrähten bis 12 mm Dicke eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Einfache, sichere und schnelle Anwendung
- Lieferung inkl. Schrumpfschlauch
- UV- beständig
- heißluftverschweißbar

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Spritzguss: Polyvinylchlorid (PVC)	
	Schrumpfschlauch: Vernetzte Polyolefine	
Lieferform	Je nach Bestellmenge werden die Produkte auf Paletten oder in Kartons verpackt.	
Aussehen/Farbtone	Oberfläche:	glatt
	Farbe:	hellgrau (~RAL 7047)
		verkehrsweiss (~RAL 9016)
Lagerfähigkeit	5 Jahre ab Herstellungsdatum	
Lagerbedingungen	Das Produkt muss in der Originalverpackung, ungeöffnet und unbeschädigt versiegelt, trocken bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden. Beachten Sie stets die Angaben auf der Verpackung.	
Abmessungen	Durchmesser Flansch:	160 (+/- 5) mm
	Dicke Flansch/Rohr:	2,0 (+10/- 5%) mm
	Innendurchmesser konisch:	11,0 – 15,0 (+/- 1) mm
	Höhe:	250 (-5/+ 10) mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Brandverhalten	Brandklasse E	(DIN EN 13501-1)
----------------	---------------	------------------

ANWENDUNGSGEOMETRIEN

Lufttemperatur -20 °C min. / +60 °C max.

Untergrundtemperatur -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau Anwendbar auf allen Sikaplan® PVC Kunststoffabdichtungsbahnen.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Montage Schrumpfschlauch:

- Zuerst die rote Transportsicherung entfernen.
- Schrumpfschlauch mittig über dem oberen Abschluss der Einfassung positionieren.
- Schrumpfschlauch mit Heißluftgerät gleichmäßig auf > 120 °C erwärmen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
S-Lightning Conductor Flashing PVC
August 2026, Version 01.01
020945012100001002

S-LightningConductorFlashingPVC-de-DE-(08-2026)-1-1.pdf