BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Pfosteneinfassung PVC

Vorgefertigte PVC-Pfosteneinfassungen

BESCHREIBUNG

SikaRoof® Pfosteneinfassung PVC ist eine vorgefertigte Pfosteneinfassung auf Basis einer mehrschichtigen Dachabdichtungsbahn aus Polyvinylchlorid (PVC), die UV-Stabilisatoren und Flammschutzmittel enthält.

ANWENDUNG

Die Pfosteneinfassung dient als vorgefertigtes Einbauteil zum fachgerechten Anschluss von runden und eckigen Einbauteilen an Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Gute Wetterbeständigkeit und UV-Verträglichkeit
- Einfache und sichere Anwendung
- Gutes thermisches Verschweißen

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyvinylchlorid (PVC)		
Lieferform	Abhängig von der Bestellmenge und den Produktabmessungen werden die Pfosteneinfassungen auf Paletten oder in Kartons geliefert.		
Farbton	Hellgrau (ähnlich RAL 7047)		
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.		
Lagerbedingungen	Die Pfosteneinfassung muss in der ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackung bei trockenen Bedingungen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden.		
Abmessungen	**Typ**	**Innendurchmesser in mm**	**Tablettgröße**
	P1 rund, geschlossen	20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42, 45, 48, 49, 51, 54, 57, 61, 64, 67, 70	Ø 250 mm
	P1 rund, geschlossen	75, 77, 79, 80, 83, 87, 90, 93, 100, 105, 110, 115, 120, 127, 131, 140, 150, 160, 165	Ø 350 mm
	P1 rund, geschlossen	180, 200, 220, 250	Ø 450 mm

Typ	Innendurchmesser in mm	Tablettgröße
P2 rund, offen	20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42, 45, 48, 49, 51, 54, 57, 61, 64, 67, 70	Ø 250 mm
P2 rund, offen	75, 77, 79, 80, 83, 87, 90, 93, 100, 105, 110, 115, 120, 127, 131, 140, 150, 160, 165	Ø 350 mm
P2 rund, offen	180, 200, 220, 250	Ø 450 mm

Typ	Innendurchmesser in mm	Tablettgröße
P3 eckig, geschlossen	8x45, 8x80, 10x20, 10x30, 10x40, 10x50, 10x60, 10x100, 10x120, 11x82, 12x25, 12x72, 12x92, 15x30, 15x35, 15x50, 15x100, 16x57, 18x80, 20x40, 20x60, 20x120, 20x180, 20x200, 22x22, 22x32, 22x50, 23x53, 25x25, 25x40, 25x50, 25x55, 25x70, 26x26, 30x30, 30x40, 30x50, 30x60, 30x90, 30x105, 31x41, 33x33, 33x43, 35x35, 40x40, 45x45, 50x50, 55x55, 62x62, 65x65, 70x70, 76x76, 80x80, 90x90, 95x95, 100x100, 105x105, 120x120, 100x110	300x300 mm
P3 eckig, geschlossen	30x150, 100x140, 100x150, 100x200, 125x125, 140x140, 140x150, 150x150, 160x160, 185x185, 200x200, 220x220	400x400 mm

	Typ	Innendurchmesser in mm	Tablettgröße
	P4 eckig, offen	8x45, 8x80, 10x20, 10x30, 10x40, 10x50, 10x60, 10x100, 10x120, 11x82, 12x25, 12x72, 12x92, 15x30, 15x35, 15x50, 15x100, 16x57, 18x80, 20x40, 20x60, 20x120, 20x180, 20x200, 22x22, 22x32, 22x50, 23x53, 25x25, 25x40, 25x50, 25x55, 25x70, 26x26, 30x30, 30x40, 30x50, 30x60, 30x90, 30x105, 31x41, 33x33, 33x43, 35x35, 35x50, 40x40, 40x70, 40x80, 41x51, 42x62, 42x82, 45x45, 45x50, 45x65, 45x80, 50x50, 50x55, 50x80, 52x102, 55x55, 58x74, 58x94, 60x75, 60x80, 60x88, 60x100, 60x120, 62x62, 65x65, 65x105, 70x70, 76x76, 80x80, 90x90, 95x95, 100x100, 100x110, 105x105, 120x120	300x300 mm
	P4 eckig, offen	30x150, 100x140, 100x150, 100x200, 125x125, 140x140, 140x150, 150x150, 160x160, 185x185, 200x200, 220x220	400x400 mm

Dicke	1,5 mm (-5 % / +10 %)
Höhe	285 mm (± 10 mm)

SYSTEMINFORMATIONEN

Verträglichkeit	Kompatible Produkte: ▪ Sikaplan® PVC Kunststoffabdichtungsbahnen

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

Der Einsatz von Sikaplan® Pfosteneinfassungen ist auf geographische Regionen mit einer mittleren monatlichen Tiefsttemperatur von -50 °C beschränkt. Die permanente Umgebungstemperatur während der Anwendung ist auf +50 °C begrenzt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung

oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die jeweils gültigen Verlegerichtlinien für Sikaplan® PVC Kunststoffabdichtungsbahnen sind zu beachten.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Heißluftverschweißung auf der entsprechenden Sikaplan® PVC Kunststoffabdichtungsbahn mit einem Heißluftgerät.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung