

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Sieblinie KR N

Fertigsieblinie zur Herstellung einer Kratzspachtelung gem. ZTV-ING 6-1 und 6-3.

BESCHREIBUNG

Geprüfte, abgestufte Sieblinie zur Herstellung einer Kratzspachtelung in Verbindung mit dem Epoxidharz Sika Ergodur-500 Pro und dem PMMA-Harz Sika Ergodur Pronto Pro.

ANWENDUNG

Kratzspachtelung auf Betonflächen zwecks Rautiefenausgleich ab 1,5 mm Rautiefe gem. ZTV-ING 6-1 und 6-3.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Für den Rautiefenausgleich von 1,5 bis 5 mm
- Sehr gute Verlaufeigenschaften
- Geprüftes Produkt
- Anwendung für Epoxid- und PMMA Harze
- Fremdüberwacht nach den TL/TP-BEL-EP

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	25 kg Säcke, 1000 kg auf Palette
Lagerfähigkeit	In Originalgebinden ist das Produkt 1 Jahr lagerbar.
Lagerbedingungen	In gut verschlossenen Originalgebinden in trockenen und temperierten Räumen (nicht unter + 10°C) lagern.
Aussehen/Farbton	Sandfarben
Dicke	Die Einbaudicke ist über die Regelwerke ZTV-ING 6-1 auf mind. 1,5 mm bis maximal 5 mm begrenzt.
Durchmesser	Maximale Korngröße ca. 1,2 mm
Gewicht	Dichte der fertig gemischten Kratzspachtelung: ca. 2,0 kg/m ² Füllgrad der Kratzspachtelung bei folgenden Materialkombinationen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sika Ergodur-500 Pro mit Sika® Sieblinie KR N: 1:3 bis 1:4 nach Gew.-Teilen ▪ Sika Ergodur Pronto Pro mit Sika® Sieblinie KR N: 1:3 nach Gew.-Teilen

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Sieblinie KR N
Januar 2023, Version 01.02
02072580100000023

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
D-70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
E-Mail:
flooring_waterproofing@de.sika.com



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Sieblinie KR N
Januar 2023, Version 01.02
02072580100000023

SikaSieblinieKRN-de-DE-(01-2023)-1-2.pdf