

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® Fix Tape-50

Doppelseitiges Butylklebeband für das SikaProof® System

BESCHREIBUNG

SikaProof® Fix Tape-50 ist ein beidseitig selbstklebendes Tape, bestehend aus Butylkautschuk mit abziehbarer Schutzfolie.

ANWENDUNG

SikaProof® Fix Tape-50 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

SikaProof® Fix Tape-50 kann für Reparaturen, Ausgleichen und Andichten bei Detailausbildungen im SikaProof®-System eingesetzt werden.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Hohe Klebekraft und Dichtungsfähigkeit des Butylkautschuks
- Hohe Flexibilität
- Einfach zu installieren

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Karton mit 5 Rollen
Aussehen/Farbtone	Schutzfolie: weiß Butylkautschuk: schwarz
Lagerfähigkeit	24 Monate ab Datum der Produktion
Lagerbedingungen	Die Rollen sind in ihrer Originalverpackung trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung, Schnee, Eis, Wasser, großer Hitze oder Wärmequellen zu lagern. Die Lagerungstemperatur liegt zwischen + 5°C und + 30°C. Bei Transport und Lagerung dürfen keine Paletten o.ä. auf die Rollen, bzw. übereinander gestapelt werden!
Länge	20 m
Breite	50 mm
Dicke	1,50 mm (-5/+10 %)

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	SikaProof® FixTape-50 ist ein Zubehörprodukt für das SikaProof®-System und wird bei verschiedenen speziellen Detailausbildungen eingesetzt.
Verträglichkeit	Für Materialien und Substanzen in direktem Kontakt muss die Beständigkeit vor dem Einsatz geprüft und bewertet werden - siehe dazu auch das Handbuch Frischbetonverbundtechnologie (Verarbeitungsrichtlinie).

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur

+5 °C min. / +35 °C max.

Die aufgeführten Temperaturen stellen den allgemeingültigen Bereich dar, in dem ohne zusätzliche Maßnahmen verarbeitet werden kann. Wird die Umgebungs- und Werkstofftemperatur von 5°C unterschritten, sind zusätzliche handwerkliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine Stofftemperatur der zu verklebenden Stoßbereiche/Detailbereiche von mind. 5°C sicherzustellen.

Untergrundtemperatur

mind. +5 °C

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDQUALITÄT

Kontaktfläche muss trocken, sauber und frei von trennenden bzw. haftungsmindernden Substanzen sein.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsangaben des technischen Handbuchs SikaProof®.

WEITERE HINWEISE

Abdichtungsarbeiten mit dem SikaProof®-System sollten nur durch von Sika geschultes und erfahrenes Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Beständigkeit gegenüber Kontaktmedien wie z. B. Chemikalien muss vor der Ausführung geprüft und freigegeben werden.

Das Abdichtungssystem ist nicht dauerhaft UV-stabil und darf nur für die Zeit der Montage (bis 3 Monate) der UV-Strahlung ausgesetzt werden

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
D-70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
E-Mail:
flooring_waterproofing@de.sika.com



PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® Fix Tape-50
Dezember 2019, Version 02.01
020720308000000004

SikaProofFixTape-50-de-DE-(12-2019)-2-1.pdf

