

# PRODUKTDATENBLATT

## Dörr-Titanol® E

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Bitumenemulsion als Grundierung

### BESCHREIBUNG

Dörr-Titanol® E ist eine lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Bitumenemulsion.

### ANWENDUNG

Bitumenvoranstrich (Emulsion) für außen und innen Verwendung

- Haftgrundierung für Bitumen-Abdichtungsbahnen auf allen mineralischen, saugfähigen Untergründen (z.B. Beton und Zementuntergründen)

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Gutes Haftvermögen
- Ökologisch unbedenklich
- Geruchsneutral
- Chemisch gut verträglich

### UMWELTINFORMATIONEN

Giscode: BBP 10

### PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Wasser-Bitumen-Emulsion	
Lieferform	▪ 25 L Eimer	
Lagerfähigkeit	keine Einschränkung Die technischen Eigenschaften können bei ordnungsgemäßer Lagerung für 24 Monate garantiert werden.	
Lagerbedingungen	Im verschlossenen Originalbehälter und bei trockener, temperaturschutzter Lagerung mindestens 2 Jahre lagerfähig. Kühl und vor Frost geschützt lagern.	
Farbton	trocken nass	schwarz braun
Dichte	ca. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>	

### ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch	0,3 bis 0,4 l/m <sup>2</sup>
Lufttemperatur	Es wird empfohlen eine Mindesttemperatur von +5 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten.
Untergrundtemperatur	Es wird empfohlen eine Mindesttemperatur von +5 °C während der Verarbeitung nicht zu unterschreiten.
Untergründe	Auch bei feuchtem, aber nicht nassem Wetter geeignet

## Trockenzeit

Ca. 30 Stunden

Diese Angaben gelten für Temperaturen > +20 °C.

Abhängig von der Temperatur, den Umgebungsbedingungen des Untergrunds und der aufgetragenen Primermenge.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

### RICHTLINIE 2004/42/EG - BEGRENZUNG DER VOC-EMISSIONEN

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### Allgemeine Bestimmungen zur Qualität des Untergrunds:

Der Untergrund muss gleichmäßig, fest, glatt und frei sein von scharfen Vorsprüngen oder Graten, sauber, trocken, frei von Fett, Öl, Staub und lose anhaftenden Partikeln sein.

### Vorbereitung des Untergrunds:

Verwenden Sie geeignete Vorbereitungsgeräte, um die erforderliche Untergrundqualität zu erreichen.

### Allgemeine Bestimmungen für die Anwendung:

Strenge Einhaltung der Verlegeverfahren, wie sie in Verlegeverfahren, Anwendungshandbüchern und Arbeitsanweisungen, die immer an die tatsächlichen Baustellenbedingungen angepasst werden müssen. Alle entsprechenden Verarbeitungsnormen und Vorschriften sind zu beachten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland GmbH

Flooring / Waterproofing

Kornwestheimer Straße 103-107

D-70439 Stuttgart

Telefon: 0711/8009-0

E-Mail:

[flooring\\_waterproofing@de.sika.com](mailto:flooring_waterproofing@de.sika.com)



### PRODUKTDATENBLATT

Dörr-Titanol® E

März 2023, Version 07.01

02094507510000007

Drr-TitanolE-de-DE-(03-2023)-7-1.pdf