BUILDING TRUST

SikaBond® T-8 Purform®

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 35121795

1	**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**	35121795
2	**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**	Izolacje przeciwwilgociowe pod okładziny ceramiczne stosowane w instalacjach zewnętrznych i basenach pod płytki ceramiczne — Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami (CM), dyspersji (DM) oraz żywic reaktywnych (RM)
3	**Producent:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	**System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**	System 3 (Izolacje przeciwwilgociowe pod okładziny ceramiczne stosowane w instalacjach zewnętrznych i basenach pod płytki ceramiczne)
6a	**Norma zharmonizowana:**	EN 14891:2012/AC:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1212

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	≥ 0.5 N/mm²		System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Wodoszczelność	Brak penetracji		System 3	
Zdolność do mostkowania pęknięć	W standardowych warunkach	≥ 0.75 mm	System 3	
	W temperaturze -20 °C	≥ 0.75 mm		
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/starzenie termiczne	≥ 0.5 N/mm²		System 3	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci	≥ 0.5 N/mm²		System 3	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej	≥ 0.5 N/mm²		System 3	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania	≥ 0.5 N/mm²		System 3	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD		System 3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2026-11-09

.....

Nazwa: Patrycja Młynarska

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2026-11-09

.....

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

CE 26		
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria		
35121795		
Przyczepność początkowa	≥ 0.5 N/mm²	
Wodoszczelność	Brak penetracji	
Zdolność do mostkowania pęknięć	W standardowych warunkach	≥ 0.75 mm
	W temperaturze -20 °C	≥ 0.75 mm
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/ starzenie termiczne	≥ 0.5 N/mm²	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci	≥ 0.5 N/mm²	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej	≥ 0.5 N/mm²	
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania	≥ 0.5 N/mm²	
EN 14891:2012/AC:2012		
1212		
Izolacje przeciwwilgociowe pod okładziny ceramiczne stosowane w instalacjach zewnętrznych i basenach pod płytki ceramiczne — Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami (CM), dyspersji (DM) oraz żywic reaktywnych (RM)		

http://dop.sika.com

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjną Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.