

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® Gully

FPO Dachgully mit Kieskorb



BESCHREIBUNG

Der Sarnafil® T Gully ist aus druckstabilem Polyolefin Spritzguss hergestellt. Das Produkt ist mit oder ohne Heizung lieferbar.

ANWENDUNG

Der Sarnafil® T Gully wird zur Entwässerung von nicht belüfteten Flachdächern eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Geprüft nach DIN EN 1253
- Gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Sarnafil® Dachbahnen können direkt auf den Flansch geschweißt werden
- Dampfsperren können luftdicht angeschlossen werden
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polypropylen (PP)		
Lieferform	Einzel im Karton verpackt, inklusive Kiestkorb.		
Aussehen/Farbton	Oberfläche	glatt	
	Farbe	beige	
Lagerfähigkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum.		
Lagerbedingungen	Die Produkte müssen in der ungeöffneten, unbeschädigten und original-verschlossenen Verpackung trocken bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden. Die Hinweise auf der Verpackung sind stets zu beachten.		
Abmessungen	Typ	Rohr-Ø, außen	DN
	Senkrecht	75 mm	70 mm
	Senkrecht	110 mm	100 mm
	Senkrecht (heizbar)	110 mm	100 mm
	Senkrecht	125 mm	125 mm
	Senkrecht (heizbar)	125 mm	125 mm
	Waagerecht	75 mm	70 mm
	Waagerecht	110 mm	100 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ablaufleistung	DN	Ablaufleistung nach DIN EN 1253 *	Ablaufleistung mit 55 mm Anstauhöhe	Ablaufleistung mit 65 mm Anstauhöhe
	70 mm	7,40 l/s	12,85 l/s	16,20 l/s
	100 mm	7,85 l/s	15,20 l/s	19,20 l/s
	100 mm	7,85 l/s	15,20 l/s	19,20 l/s
	125 mm	10,75 l/s	14,40 l/s	18,70 l/s
	125 mm	10,75 l/s	14,40 l/s	18,70 l/s
	75 mm	6,90 l/s	13,60 l/s	17,15 l/s
	100 mm	7,80 l/s	15,25 l/s	19,40 l/s

* gemäß DIN EN 1253, Anstauhöhe bis Ø 110 mm = 35 mm, ab Ø 125 mm = 45 mm

Stromversorgung

Technische Daten für die beheizte

Version:

Nennspannung	AC 230 Volt (V)
Anschlussleistung	15 Watt (W)
Spannungsabsicherung (kalkulierter Wert)	0,06 Ampère (A)
Wärmequelle	selbstregelndes Heizband (ELSR-N-40-A0) nach DIN VDE 0254:1994-06

Lufttemperatur -20 °C min. / +60 °C max.

Untergrundtemperatur -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

Einsetzbar mit:

- Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

Die Verwendung des Sarnafil® Gullys ist auf geographische Regionen mit einer monatlichen minimalen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® T Gully

August 2026, Version 02.01

020945032050000004

BUILDING TRUST



VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die aktuellen Verlegeanleitungen für Sarnafil® Dachbahnen sind zu beachten. Der Sarnafil® Gully muss sicher in der Unterkonstruktion befestigt werden. Der elektrische Anschluss der beheizbaren Gullies muss von ausgebildeten Elektrikern hergestellt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
Sarnafil® T Gully
August 2026, Version 02.01
020945032050000004

SarnafilTGully-de-DE-(08-2026)-2-1.pdf

